

MIDA ADD 415 XT

Aditívum k zabráneniu tvorby vodného kameňa
pre potravinársky a nápojový priemysel

CHARAKTERISTIKA

MIDA ADD 415 XT je špeciálne sekvestračné aditívum zabraňujúce tvorbe vodného kameňa v nádržiach alebo zásobníkoch s horúcimi prevádzkovými vodami v potravinárskom a nápojovom priemysle, hlavne v horúcovodných zónach všetkých typov priemyselných umývačiek fliaš.

MIDA ADD 415 XT obsahuje vysoko účinné sekvestračné prísady zabezpečujúce spoľahlivé priebežné odstraňovanie prítomných vápenatých a horčíkových usadenín vrátane iontov železa a zabraňujúce ich usadzovaniu. Tým zvyšuje prevádzkovú spoľahlivosť týchto zariadení väčšinou vybavených špeciálnymi tryskami, ktoré sa bez nasadenia **MIDA ADD 415 XT** veľmi rýchlo zanášajú vyzrážanými usadeninami vodného kameňa.

Vďaka svojim zmäkčovacím vlastnostiam prípravok **MIDA ADD 415 XT** zabraňuje tvorbe šedobielych povlakov vodného kameňa na čistených flašiach a prevádzkových zariadeniach a napomáha procesu osychania takto ošetrovaných objektov.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIDA ADD 415 XT sa odporúča používať vždy v závislosti na podmienkach použitia horúcej prevádzkovej vody, to znamená podľa jej stupňa tvrdosti a používanej teploty. Dávkovanie sa obvykle pohybuje medzi hodnotami 50 a 200 ppm.

Pred stálym nasadením prípravku sa odporúča experimentálne overiť vhodné dávkovanie prípravku.

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	sekvestranty, stabilizátory, hydrotrofná zložka
Vzhľad	číra kvapalina
Farba	bezfarebná
Zápach	bez zápachu
pH (100%)	2,5 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,06 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA ADD 415 XT** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA ADD 415 XT** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály okrem hliníka a jeho zliatin, pocínovaných a pozinkovaných materiálov.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MIDA ADD 415 XT neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovateľných halogénov (AOX).

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA ADD 415 XT** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA ADD 415 XT** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA ADD 415 XT** a riadte sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA ADD 415 XT** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 30°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 24 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Prípravok **MIDA ADD 415 XT** je dodávaný v balení: kanister, sud a IBC kontejner.

Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostena vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

Informačný list **MIDA ADD 415 XT**

Revízia 01.10.2018 v3.0