



MIDA FLOW 122 DX

Tekutý alkalický prípravok na čistenie polypropylénových obalov v priemyselných umývačkách a pre okruhové čistenie v potravinárskom priemysle

CHARAKTERISTIKA

MIDA FLOW 122 DX je tekutý vysoko účinný alkalický čistiaci prípravok pre potravinársky priemysel s obsahom povrchovo aktívnych látok na umývanie a čistenie obalov z polypropylénu a ďalších plastových hmôt v priemyselných umývačkách.

MIDA FLOW 122 DX obsahuje efektívny tenzidický systém umožňujúci optimálny čistiaci účinok predovšetkým v prítomnosti ťažko rozpustných tukov a olejov a pri znečistení ťažko dostupných miest na čistených dieloch. Vďaka veľmi dobrým emulgačným schopnostiam prípravku **MIDA FLOW 122 DX** sa tak zabráni opätovnému zachytávaniu smytých častíc olejov a tukov v čistiacej lázni.

MIDA FLOW 122 DX veľmi rýchlo a účinne odstraňuje zvyšky hlavne tukových, bielkovinových a ďalších organických nečistôt z plôch čistených polypropylénových obalov.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIDA FLOW 122 DX sa odporúča používať v koncentrácii 1 až 3 %. Teplota a čas pôsobenia sú závislé na stupni a type znečistenia čistených, zvyčajne však 40 až 85°C s dobou pôsobenia 1 až 3 minúty. Po uplynutí stanoveného času pôsobenia je potrebný veľmi dôkladný oplach pitnou vodou do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku.

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	hydroxid sodný, povrchovo aktívne látky, alkoxylátymastných alkoholov, alkylaminkarboxylát sodný, polyméry
Vzhľad	číra až mierne zakalená kvapalina
Farba	žltá až žltohnedá
Zápach	charakteristický
pH (1%ný roztok)	12,0 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,05 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA FLOW 122 DX** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA FLOW 122 DX** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály okrem hliníka a jeho zliatin, olova, pocínovaných a pozinkovaných materiálov. Pri kontakte s niektorými kovmi (napr. cínom alebo olovom) sa môže uvoľňovať výbušný vodík.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MIDA FLOW 122 DX neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovateľných halogénov (AOX).

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA FLOW 122 DX** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA FLOW 122 DX** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA FLOW 122 DX** a riadte sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA FLOW 122 DX** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 30°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 24 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Prípravok **MIDA FLOW 122 DX** sa dodáva v balení: kanister a sud.

Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostena vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.