



## MIDA FLOW 123 KS

Silno alkalický prípravok na okruhovú čistenie v potravinárskom a nápojovom priemysle

### CHARAKTERISTIKA

**MIDA FLOW 123 KS** je tekutý vysoko účinný alkalický čistiaci prípravok na okruhovú CIP čistenie vo všetkých oblastiach potravinárskeho a nápojového priemyslu.

**MIDA FLOW 123 KS** veľmi rýchlo odstraňuje zvyšky tukových, bielkovinových a ďalších organických nečistôt z vnútorných plôch potrubí, zásobných nádrží, tankov, odstredieviek, pastérov, chladičov a ďalších strojov a zariadení vrátane foriem z ušľachtilej ocele alebo plastických hmôt.

**MIDA FLOW 123 KS** je silno alkalický prípravok s obsahom špeciálnych komplexotvorných a sekvestračných prísad určený k vysoko efektívnemu procesu okruhového CIP čisteniu i v prípade tvrdých prevádzkových vôd. Prípravok neobsahuje silikáty, a preto nezanecháva žiadne povlaky na čistenom povrchu.

### NÁVOD NA POUŽITIE

**MIDA FLOW 123 KS** sa odporúča používať v koncentrácii 0,5 až 3,0 % pri teplote 40 až 80°C. Čas pôsobenia je závislý na stupni a type znečistenia. Po uplynutí stanoveného času pôsobenia je potrebný výplach alebo oplach pitnou vodou do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku. Koncentráciu roztoku je vhodné upraviť s ohľadom na miestne podmienky vrátane tvrdosti používanej vody (do 1 % pri použití v mäkkej až stredne tvrdej vode, pri použití v tvrdej vode okolo 2 %, a pri veľmi vysokej tvrdosti vody okolo 3 %).

### VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	hydroxid sodný, hydroxid draselný, rozpúšťadlá, sekvestranty
Vzhľad	číra kvapalina
Farba	bezfarebná až svetlo žltá
Zápach	charakteristický
pH (1%ný roztok)	12,0 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,255 ± 0,050 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

## MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA FLOW 123 KS** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA FLOW 123 KS** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály okrem hliníka a jeho zliatin. Na materiály z farebných kovov je možné prípravok použiť len podmienene.

## ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

**MIDA FLOW 123 KS** neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogénov (AOX).

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA FLOW 123 KS** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

## BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA FLOW 123 KS** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA FLOW 123 KS** a riadte sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

## SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA FLOW 123 KS** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 30°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 24 mesiacov od dátumu výroby.

## BALENIE

Prípravok **MIDA FLOW 123 KS** sa dodáva v balení: kanister, sud a IBC kontajner.

*Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.*

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmto pokynmi oprostena vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.