



MIDA FLOW 245 HP

Silno kyslý čistiaci prípravok na báze kyseliny fosforečnej pre potravinársky a nápojový priemysel

CHARAKTERISTIKA

MIDA FLOW 245 HP je tekutý kyslý nepenivý prípravok na báze kyseliny fosforečnej určený hlavne na odstraňovanie zvyškov anorganických usadenín v CIP systémoch a ďalších zariadeniach potravinárskeho a nápojového priemyslu. Prípravok je veľmi vhodný na čistenie mliečnych pastérov, potrubí, tankov, zmáselňovačov, plničov a foriem na syry. Je vhodný tiež na čistenie hliníkových údiarenských palíc.

MIDA FLOW 245 HP je vysoko účinný pri odstraňovaní anorganických zvyškov vodného a mliečneho kameňa, hlavne vápenatých usadenín uhličitanov a fosforečnanov, a ďalej potom nečistôt tukovej a bielkovinovej povahy, čím zvyšuje výrobnú efektivitu takto ošetrovaných plôch a zariadení.

MIDA FLOW 245 HP je silno kyslý prípravok určený k vysoko efektívnemu procesu čistenia vďaka svojmu synergickému zloženiu z kyseliny fosforečnej, vysoko účinných povrchovo aktívnych látok a sekvstrantov.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIDA FLOW 245 HP sa odporúča používať v koncentrácii 0,5 až 2,0 % pri teplote 50 až 60°C. Čas pôsobenia je závislý na stupni a type znečistenia. Po uplynutí stanoveného času pôsobenia je potrebný výplach alebo oplach pitnou vodou do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku.

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	kyselina fosforečná, povrchovo aktívne látky, sekvstranty
Vzhľad	číra kvapalina
Farba	bezfarebná
Zápach	charakteristický
pH (1%ní roztok)	2,5 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,19 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA FLOW 245 HP** používaný v súlade s návodom na používanie, potom je možné prípravok **MIDA FLOW 245 HP** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály okrem niektorých ľahkých zliatin.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MIDA FLOW 245 HP neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovateľných halogénov (AOX).

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA FLOW 245 HP** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA FLOW 245 HP** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA FLOW 245 HP** a riadte sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA FLOW 245 HP** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 30°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 24 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Prípravok **MIDA FLOW 245 HP** je dodávaný v balení: kanister, sud a IBC kontajner.

Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostena vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

Informačný list **MIDA FLOW 245 HP**
Revízia 01.10.2018 v3.0