



MIDA FLOW LP

Kyslý jednofázový čistiaci prípravok bez obsahu fosforu a dusičnanov pre potravinársky a nápojový priemysel

CHARAKTERISTIKA

MIDA FLOW LP je tekutý kyslý nepenivý prípravok bez obsahu fosforu a dusičnanov určený hlavne k odstraňovaniu zvyškov anorganických i organických usadenín pri jednofázovom čistení v CIP systémoch a ďalších zariadeniach potravinárskeho a nápojového priemyslu.

MIDA FLOW LP je taktiež veľmi vhodný na jednofázový proces čistenia cisterien na mlieko, potrubí, tankov, plničov a formovacích zariadení v syrárňach.

MIDA FLOW LP je vysoko účinný pri odstraňovaní anorganických zvyškov vodného a mliečneho kameňa, hlavne vápenatých usadenín uhličitanov a fosforečnanov rovnako ako nečistôt tukovej a bielkovinovej povahy, čím zvyšuje výrobnú efektivitu takto ošetrovaných plôch a zariadení.

MIDA FLOW LP je silno kyslý jednofázový prípravok určený k vysoko efektívnemu procesu čistenia vďaka svojmu synergickému zloženiu organických kyselín a vysoko účinných nepenivých povrchovo aktívnych látok.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIDA FLOW LP sa odporúča používať v koncentrácii 0,5 až 3,0 % pri teplote 50 až 80°C. Čas pôsobenia je závislý na stupni a type znečistenia. Po uplynutí stanoveného času pôsobenia je potrebný výplach alebo oplach pitnou vodou do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku.

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	kyselina mravčia, ďalšie organické kyseliny, povrchovo aktívne látky
Vzhľad	číra kvapalina
Farba	bezfarebná
Zápach	charakteristický
pH (100%)	0,5 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,11 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA FLOW LP** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA FLOW LP** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály okrem niektorých ľahkých zliatin. Pri hliníku môže dochádzať k miernemu oteru materiálu. Materiály z plastových hmôt je vhodné pred použitím otestovať.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MIDA FLOW LP neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovateľných halogénov (AOX).

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA FLOW LP** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA FLOW LP** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA FLOW LP** a riadte sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA FLOW LP** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 30°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 24 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Prípravok **MIDA FLOW LP** je dodávaný v balení: kanister, sud a IBC kontajner.

Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostena z hľadiska množstva možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.