

MATIC ULTRA L6

Tečni alkalni deterdžent za automatske mašine za pranje sudova u kuhinjama i prehrambenoj industriji

OPIS I PRIMENA

MATIC ULTRA L6 je veoma efikasan tečni alkalni detergent koji ne peni i koristi se u automatskim mašinama za pranje sudova. **MATIC ULTRA L6** odlično uklanja ostatke masti i osušenu hranu.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MATIC ULTRA L6 se koristi u količini od 1 do 2 grama na 1 litar vode, u zavisnosti od stepena tvrdoće vode. Temperaturu i vreme delovanja daje proizvođač automatske mašine za pranje sudova. Posle upotrebe dobro isperite i uverite se da nema ostataka proizvoda i nečistoća.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Sastav	Sadrži alkalije i sequestrante
Izgled	Tečnost - neprozirna
Boja	Blago žuta
Miris	Karakterističan za proizvod
pH (100%)	13,5 ± 0,5
Gustina	± 1,205 g/cm ³ (20°C)
Rastvorljivost	Meša se sa vodom u svim razmerama

KOMPATIBILNOST MATERIJALA

Kada se koristi u skladu sa preporukama, **MATIC ULTRA L6** može da se upotrebljava na materijalima koji se obično koriste u prehrambenoj industriji, sa izuzetkom lakih legura, pocinkovanih materijala i mekih metala kao što su aluminijum, bakar, mesing, guma i slični materijali.

ŽIVOTNA SREDINA

MATIC ULTRA L6 sadrži surfaktante koji su u skladu sa Direktivom Evropske unije EU648/2004 o biorazgradivosti surfaktanata.



BEZBEDNOST

Nikada ne mešajte **MATIC ULTRA L6** sa drugim proizvodima. Pažljivo pročitajte bezbednosni list za **MATIC ULTRA L6** i sledite uputstva za rukovanje hemikalijama i njihovo odlaganje.

SKLADIŠTENJE

MATIC ULTRA L6 skladištiti u originalnom pakovanju na temperaturi od 5°C do 30°C. Ne izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Rok upotrebe je 24 meseca od datuma proizvodnje.

PAKOVANJE

MATIC ULTRA L6 može biti dostupan u kantama i buradima.

TDS **MATIC ULTRA L6**
Revizija 29.05.2024 v1.0

Distributer za Bosnu i Hercegovinu:

Europapier-Hercegtisak d.o.o.
Varaždinska 2a, 88220 Široki Brijeg
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 39 700-730
Mail: office@europapier.ba