



# MIDA FLOW 210 FL

Sredstvo za uklanjanje kamenca u CIP sistemima

## OPIS I PRIMENA

**MIDA FLOW 210 FL** je tečni deterdžent na bazi kiseline, sa malo pene, posebno namanjen za uklanjanje neorganskih naslaga, za primenu u CIP sistemima u industriji prerade hrane, u pogonima za proizvodnju i flaširanje pića i u mlekarskoj industriji.

**MIDA FLOW 210 FL** je veoma efikasan u uklanjanju neorganskih naslaga kamenca, posebno kalcijum karbonata i kalcijum fosfata i poboljšava operativnu efikasnost sistema.

**MIDA FLOW 210 FL** je veoma kiseo proizvod koji je kombinacija azotne kiselinu, fosforne kiseline i sekvestranata pa zato veoma efikasno čisti.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

**MIDA FLOW 210 FL** se koristi u koncentracijama između 0,5-3,0% (v/v) na temperaturi od 30-80°C tokom kontaktnog vremena između 5-20 min u zavisnosti od stepena zaprljanosti.

**MIDA FLOW 210 FL** takođe može da se koristiti potapanjem u koncentracijama između 0,5-5,0% (v/v) na temperaturi od 30-50°C.

Posle upotrebe, dobro isprati površine vodom da bi se uklonili svi ostaci proizvoda i čestice nečistoća.

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Sastav	Sadrži azotnu kiselinu, fosfornu kiselinu, sekvestrante.
Izgled	Bistra tečnost
Boja	Bezbojna
Miris	Karakterističan
pH (1%)	± 1,3
Specifična masa	± 1,19 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
Rastvorljivost	Meša se sa vodom u svim razmerama.

## KOMPATIBILNOST

Kada se **MIDA FLOW 210 FL** koristi u skladu sa preporučenim uputstvima za upotrebu, može da se koristiti na materijalima koji se obično upotrebljavaju u prehrambenoj industriji, sa izuzetkom aluminijuma i lakih legura.

U slučaju dvoumljenja preporučujemo da proverite materijale pre bilo kakve duže upotrebe.

## ŽIVOTNA SREDINA

**MIDA FLOW 210 FL** ne sadrži hlor i zato ne postoji rizik od formiranja organskih adsorbirajućih halogena (AOX).

Surfaktanti koji ulaze u sastav **MIDA FLOW 210 FL** su u skladu sa EU Direktivom 648/2004 o biorazgradivosti surfaktanata.

## BEZBEDNOST

**MIDA FLOW 210 FL** ne mešajte sa drugim proizvodima. Pažljivo pročitajte bezbednosni list za **MIDA FLOW 210 FL** i pridržavajte se uputstva za rukovanje hemikalijama i njihovo odlaganje.

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Skladištite **MIDA FLOW 210 FL** u originalnoj ambalaži na temperaturama između 5°C i 30°C. Ne izlagati direktno suncu. Rok upotrebe je 24 meseca od datuma proizvodnje.

## PAKOVANJE

**MIDA FLOW 210 FL** može biti dostupan u kantama, buradima i IBC kontejnerima.

TDS **MIDA FLOW 210 FL**

Revizija 28.02.2018 v1.0

**Distributer za Bosnu i Hercegovinu:**

Europapier-Hercegtisak d.o.o.

Varaždinska 2a, 88220 Široki Brijeg

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 39 700-730

Mail: office@europapier.ba