



MIDA FLOW 129 HQ

Alkalický přípravek pro okruhové čištění a
mytí podlah v potravinářském a nápojovém průmyslu

CHARAKTERISTIKA

MIDA FLOW 129 HQ je tekutý velmi slabě pěnový až nepěnový středně alkalický čisticí přípravek vhodný pro CIP procesy čištění, strojní mechanické mytí a pro čištění podlah v potravinářském a nápojovém průmyslu.

POKYNY PRO POUŽITÍ

MIDA FLOW 129 HQ se doporučuje obvykle používat v automatických čisticích systémech při teplotě 50 až 80°C a koncentraci 0,5 až 2,0 %. Pro specifické aplikace jako je čištění podlah v masozpracovatelském průmyslu nebo ruční čištění klíčových výrobních zařízení lze přípravek použít v koncentraci až 5,0 %. Doba působení je závislá na stupni a typu znečištění.

Po uplynutí stanovené doby působení je nutný výplach nebo oplach pitnou vodou do úplného odstranění všech zbytků přípravku.

VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení	hydroxid sodný, hydroxid draselný, rozpouštědla, sekvestranty
Vzhled	čirá kapalina
Barva	bezbarvá
Zápach	charakteristický
pH (1%ní roztok)	12,0 ± 0,5
Měrná hmotnost	1,120 ± 0,050 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnost	rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru

MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST

Pokud je **MIDA FLOW 129 HQ** používán v souladu s pokyny pro použití, pak je možno přípravek **MIDA FLOW 129 HQ** použít na všechny běžně v potravinářském průmyslu používané materiály vyjma lehkých slitin, pozinkovaných materiálů a měkkých kovů včetně hliníku a jeho slitin.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MIDA FLOW 129 HQ neobsahuje chlór, a proto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogenů (AOX).

Povrchově aktivní látky obsažené v **MIDA FLOW 129 HQ** jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte **MIDA FLOW 129 HQ** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MIDA FLOW 129 HQ** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MIDA FLOW 129 HQ** skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 35°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 24 měsíců od data výroby.

BALENÍ

Přípravek **MIDA FLOW 129 HQ** je dodáván v balení: kanystr, sud a IBC kontejner.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.

Informační list **MIDA FLOW 129 HQ**
Revize 29.08.2023 v1.0