



# MIDA FLOW 130 BC

Slabě alkalický přípravek pro okruhové čištění  
v potravinářském a nápojovém průmyslu

## CHARAKTERISTIKA

**MIDA FLOW 130 BC** je tekutý nepěnový alkalický čisticí přípravek s nízkou alkalitou a velmi dobrými odmašťovacími vlastnostmi. Jeho složení na bázi povrchově aktivních látek, organických rozpouštědel a sekvstrantů umožňuje vysokou čisticí účinnost vůči organickým nečistotám, mastnotě a minerálním olejům v oblasti potravinářského a nápojového průmyslu.

**MIDA FLOW 130 BC** obsahuje složky snižující pěnivost pracovních roztoků, což umožňuje jeho použití v zařízeních se systémy mechanického a okruhové CIP čištění, v podlahových mycích automatech nebo v automatických myčkách aut.

## POKyny PRO POUŽITÍ

**MIDA FLOW 130 BC** se doporučuje používat v koncentraci 1,0 až 3,0 % při teplotách mezi 20°C a 70°C. Doba působení je závislá na stupni a typu znečištění. Po uplynutí stanovené doby působení je nutný výplach nebo oplach pitnou vodou do úplného odstranění všech zbytků přípravku.

## VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení	povrchově aktivní látky, rozpouštědla, silikáty, sekvstranty
Vzhled	čirá kapalina
Barva	bezbarvá
Zápach	charakteristický
pH (1%ní roztok, 20°C)	11,1 ± 0,5
Měrná hmotnost	1,050 ± 0,050 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
Rozpustnost	rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru

## MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST

Pokud je **MIDA FLOW 130 BC** používán v souladu s pokyny pro použití, pak je možno přípravek **MIDA FLOW 130 BC** použít na všechny běžně v potravinářském průmyslu používané materiály včetně citlivých materiálů, jako je hliník a jeho slitiny, pozinkované železné materiály nebo plastové povrchy.

V případě pochybností o materiálové snášenlivosti konkrétní slitiny je vhodné před použitím takový materiál na snášenlivost otestovat.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

**MIDA FLOW 130 BC** neobsahuje chlór, a proto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogenů (AOX).

Povrchově aktivní látky obsažené v **MIDA FLOW 130 BC** jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

## BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte **MIDA FLOW 130 BC** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MIDA FLOW 130 BC** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

## SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MIDA FLOW 130 BC** skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 35°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 24 měsíců od data výroby.

## BALENÍ

Přípravek **MIDA FLOW 130 BC** je dodáván v balení: kanystr, sud a IBC kontejner.

***Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.***

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.

Informační list **MIDA FLOW 130 BC**  
Revize 20.03.2026 v1.0