



MIDA FLOW 144 ZC

Alkalický čisticí přípravek na bázi
aktivního chlóru pro potravinářský průmysl

CHARAKTERISTIKA

MIDA FLOW 144 ZC je tekutý alkalický čisticí přípravek na bázi silikátů, alkalických složek, aktivního chlóru, sekvestračních přísad a směsi povrchově aktivních látek určený pro čištění zmáslňovačů a dalších strojů a zařízení používaných při výrobě másla. Je vhodný také pro ruční čištění podlah a stěn v potravinářském průmyslu včetně udírenských hůlek a forem na výrobu šunky.

MIDA FLOW 144 ZC je zvláště účinný a silný především při odstraňování zbytků máselné hmoty z vnitřních ploch zmáslňovačů a dalších zařízení. Přípravek **MIDA FLOW 144 ZC** je slabě pěnivý.

POKYNY PRO POUŽITÍ

MIDA FLOW 144 ZC se doporučuje používat v koncentraci 0,1 až 1,0 % při teplotě 50 až 60°C. Doba působení je závislá na stupni a typu znečištění. Po uplynutí stanovené doby působení je nutný výplach nebo oplach pitnou vodou do úplného odstranění všech zbytků přípravku.

MIDA FLOW 144 ZC může být použit také pro ruční čištění podlah, stěn a menších výrobních nástrojů a zařízení. V tomto případě se použije roztok **MIDA FLOW 144 ZC** o koncentraci 0,1 až 1,0 % při teplotě 30°C až 40°C v závislosti na stupni a typu znečištění.

VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení	hydroxid draselný, silikáty, chlornan sodný, sekvestranty, povrchově aktivní látky
Vzhled	čirá kapalina
Barva	světle žlutá
Zápach	po chlóru
pH (1%ní roztok)	12,5 ± 0,5
Měrná hmotnost	1,19 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Obsah aktivního chlóru	± 4,0 %
Rozpustnost	rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru

MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST

Pokud je **MIDA FLOW 144 ZC** používán v souladu s pokyny pro použití, pak je možno přípravek **MIDA FLOW 144 ZC** použít na všechny běžně v potravinářském průmyslu používané materiály vyjma některých lehkých slitin, pozinkovaných a hliníkových materiálů. Pokud není u konkrétní slitiny materiálová snášenlivost deklarována, je vhodné před použitím takový materiál na snášenlivost otestovat.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Povrchově aktivní látky obsažené v **MIDA FLOW 144 ZC** jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte **MIDA FLOW 144 ZC** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MIDA FLOW 144 ZC** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MIDA FLOW 144 ZC** skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 25°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 12 měsíců od data výroby.

BALENÍ

Přípravek **MIDA FLOW 144 ZC** je dodáván v balení: kanystr a sud.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.

Informační list **MIDA FLOW 144 ZC**
Revize 27.03.2026 v3.1