



MIDA FLOW 243 OS

Silně kyselý čisticí přípravek pro okruhové čištění
v potravinářském a nápojovém průmyslu

CHARAKTERISTIKA

MIDA FLOW 243 OS je tekutý kyselý nepěňivý přípravek na bázi kyseliny sírové určený zejména k odstraňování zbytků anorganických i organických usazenin v CIP systémech a dalších zařízeních potravinářského a nápojového průmyslu.

MIDA FLOW 243 OS je rovněž velmi vhodný pro čištění plastových, hliníkových a nerezocelových přepravek, vozíků, van ve všech oblastech potravinářského průmyslu stejně jako forem, formovacích a lisovacích zařízení v sýrárnách.

MIDA FLOW 243 OS je vysoce účinný při odstraňování anorganických zbytků vodního a mléčného kamene, zejména pak vápenatých usazenin uhličitanů a fosforečnanů stejně jako nečistot tukové a bílkovinné povahy, čímž zvyšuje výrobní efektivitu takto ošetřovaných ploch a zařízení.

MIDA FLOW 243 OS je silně kyselý přípravek určený k vysoce efektivnímu procesu čištění díky svému synergickému složení z kyseliny sírové, kyseliny amidosulfonové, peroxidu vodíku a vysoce účinných nepěňivých povrchově aktivních látek.

POKYNY PRO POUŽITÍ

MIDA FLOW 243 OS se doporučuje používat v koncentraci 0,5 až 3,0 % při teplotě 40 až 70°C. Doba působení je závislá na stupni a typu znečištění. Po uplynutí stanovené doby působení je nutný výplach nebo oplach pitnou vodou do úplného odstranění všech zbytků přípravku.

VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení	kyselina sírová, kyselina amidosulfonová, peroxid vodíku, povrchově aktivní látky
Vzhled	čirá kapalina
Barva	bezbarvá
Zápach	charakteristický
pH (100%)	1,5 ± 0,5
Měrná hmotnost	1,15 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnost	rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru

MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST

Pokud je **MIDA FLOW 243 OS** používán v souladu s pokyny pro použití, pak je možno přípravek **MIDA FLOW 243 OS** použít na všechny běžné v potravinářském průmyslu používané materiály vyjma běžné oceli, barevných kovů, hliníku a některých dalších lehkých slitin. Materiály z plastických hmot je v některých případech vhodné před použitím otestovat.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MIDA FLOW 243 OS neobsahuje chlór, a proto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogenů (AOX).

Povrchově aktivní látky obsažené v **MIDA FLOW 243 OS** jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte **MIDA FLOW 243 OS** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MIDA FLOW 243 OS** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MIDA FLOW 243 OS** skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 30°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 24 měsíců od data výroby.

BALENÍ

Přípravek **MIDA FLOW 243 OS** je dodáván v balení: kanystr, sud a IBC kontejner.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.