



## MIDA FLOW 245 HP

Silně kyselý čisticí přípravek na bázi kyseliny fosforečné pro potravinářský a nápojový průmysl

### CHARAKTERISTIKA

**MIDA FLOW 245 HP** je tekutý kyselý nepěnivý přípravek na bázi kyseliny fosforečné určený k zejména k odstraňování zbytků anorganických usazenin v CIP systémech a dalších zařízeních potravinářského a nápojového průmyslu. Přípravek je velmi vhodný pro čištění mléčných pastérů, potrubí, tanků, zmáseľovačů, plničů a forem na sýry. Je vhodný také pro čištění hliníkových udírenských hůlek.

**MIDA FLOW 245 HP** je vysoce účinný při odstraňování anorganických zbytků vodního a mléčného kamene, zejména pak vápenatých usazenin uhličitánů a fosforečnanů, a dále pak nečistot tukové a bílkovinné povahy, čímž zvyšuje výrobní efektivitu takto ošetřovaných ploch a zařízení.

**MIDA FLOW 245 HP** je silně kyselý přípravek určený k vysoce efektivnímu procesu čištění díky svému synergickému složení z kyseliny fosforečné, vysoce účinných povrchově aktivních látek a sekvestrantů.

### POKYNY PRO POUŽITÍ

**MIDA FLOW 245 HP** se doporučuje používat v koncentraci 0,5 až 2,0 % při teplotě 50 až 60°C. Doba působení je závislá na stupni a typu znečištění. Po uplynutí stanovené doby působení je nutný výplach nebo oplach pitnou vodou do úplného odstranění všech zbytků přípravku.

### VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení	kyselina fosforečná, povrchově aktivní látky, sekvestranty
Vzhled	čirá kapalina
Barva	bezbarvá
Zápach	charakteristický
pH (1%ní roztok)	2,5 ± 0,5
Měrná hmotnost	1,19 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
Rozpustnost	rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru

## MATERIÁLOVÁ SNÁŠELIVOST

Pokud je **MIDA FLOW 245 HP** používán v souladu s pokyny pro použití, pak je možno přípravek **MIDA FLOW 245 HP** použít na všechny běžně v potravinářském průmyslu používané materiály vyjma některých lehkých slitin.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

**MIDA FLOW 245 HP** neobsahuje chlór, a proto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogenů (AOX).

Povrchově aktivní látky obsažené v **MIDA FLOW 245 HP** jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

## BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte **MIDA FLOW 245 HP** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MIDA FLOW 245 HP** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

## SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MIDA FLOW 245 HP** skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 30°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 24 měsíců od data výroby.

## BALENÍ

Přípravek **MIDA FLOW 245 HP** je dodáván v balení: kanystr, sud a IBC kontejner.

***Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.***

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.

Informační list **MIDA FLOW 245 HP**  
Revize 01.10.2018 v3.0