



## MIDA FLOW LP

Kyselý jednofázový čisticí přípravek bez obsahu fosforu a dusičnanů pro potravinářský a nápojový průmysl

### CHARAKTERISTIKA

**MIDA FLOW LP** je tekutý kyselý nepěňivý přípravek bez obsahu fosforu a dusičnanů určený zejména k odstraňování zbytků anorganických i organických usazenin při jednofázovém čištění v CIP systémech a dalších zařízeních potravinářského a nápojového průmyslu.

**MIDA FLOW LP** je rovněž velmi vhodný pro jednofázový proces čištění cisteren na mléko, potrubí, tanků, plniců a formovacích zařízení v sýrárnách.

**MIDA FLOW LP** je vysoce účinný při odstraňování anorganických zbytků vodního a mléčného kamene, zejména pak vápenatých usazenin uhličitanů a fosforečnanů stejně jako nečistot tukové a bílkovinné povahy, čímž zvyšuje výrobní efektivitu takto ošetřovaných ploch a zařízení.

**MIDA FLOW LP** je silně kyselý jednofázový přípravek určený k vysoce efektivnímu procesu čištění díky svému synergickému složení organických kyselin a vysoce účinných nepěňivých povrchově aktivních látek.

### POKYNY PRO POUŽITÍ

**MIDA FLOW LP** se doporučuje používat v koncentraci 0,5 až 3,0 % při teplotě 50 až 80°C. Doba působení je závislá na stupni a typu znečištění. Po uplynutí stanovené doby působení je nutný výplach nebo oplach pitnou vodou do úplného odstranění všech zbytků přípravku.

### VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení	kyselina mravenčí, další organické kyseliny, povrchově aktivní látky
Vzhled	čirá kapalina
Barva	bezbarvá
Zápach	charakteristický
pH (100%)	0,5 ± 0,5
Měrná hmotnost	1,11 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
Rozpustnost	rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru

## MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST

Pokud je **MIDA FLOW LP** používán v souladu s pokyny pro použití, pak je možno přípravek **MIDA FLOW LP** použít na všechny běžně v potravinářském průmyslu používané materiály vyjma některých lehkých slitin. U hliníku může docházet k mírnému otěru materiálu. Materiály z plastických hmot je vhodné před použitím otestovat.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

**MIDA FLOW LP** neobsahuje chlór, a proto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogenů (AOX).

Povrchově aktivní látky obsažené v **MIDA FLOW LP** jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

## BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte **MIDA FLOW LP** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MIDA FLOW LP** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

## SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MIDA FLOW LP** skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 30°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 24 měsíců od data výroby.

## BALENÍ

Přípravek **MIDA FLOW LP** je dodáván v balení: kanystr, sud a IBC kontejner.

*Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.*

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.