



MIDA FOAM 169 FR

Visokoalkalno pjeneće sredstvo za čišćenje
pećnica, pušnica i dimnih komora

OPIS I PRIMJENA

MIDA FOAM 169 FR je visokoalkalno tekuće sredstvo za čišćenje, namijenjeno za uporabu u prehrambenoj industriji, posebno za čišćenje dimnih komora, čak i u uvjetima tvrde vode.

MIDA FOAM 169 FR je posebno razvijen za automatsko pranje pećnica.

MIDA FOAM 169 FR brzo uklanja karbonizirane ostatke u pećnicama, dimnim komorama i fritezama.

MIDA FOAM 169 FR učinkovito uklanja masne naslage s kuka na transportnim trakama u klaonicama.

MIDA FOAM 169 FR je visokoalkalno sredstvo koje omogućava učinkovito čišćenje zahvaljujući kombinaciji površinski aktivnih tvari i otapala. **MIDA FOAM 169 FR** sprječava taloženje naslaga tvrdoće vode, a nehrđajući čelik ostaje sjajan i čist.

UPUTE ZA UPORABU

MIDA FOAM 169 FR se koristi na sljedeći način: isprati površine koje treba očistiti i ukloniti krupne nečistoće, nanijeti pjenu na bazi **MIDA FOAM 169 FR** pri koncentraciji 1-5% (v/v) pri temperaturi od 30-85°C, ovisno o stupnju i vrsti zaprljanja te tvrdoći vode. Nakon isteka kontaktnog vremena od najmanje 10 do 20 minuta, temeljito isprati (u roku od 1 sata) i temeljito ukloniti sve ostatke proizvoda i čestice nečistoća.

SVOJSTVA PROIZVODA

Sastojci	Sadrži natrijev hidroksid, površinski aktivne tvari, otapala.
Izgled	bistra do blago mutna tekućina
Boja	smeđa
Miris	karakterističan za proizvod
pH (1%)	± 12,8
Gustoća	± 1,33 g/cm ³ (20°C)
Topljivost	miješa se s vodom u svim omjerima

KOMPATIBILNOST MATERIJALA

Kada se **MIDA FOAM 169 FR** koristi u skladu s preporučenim uputama za uporabu, siguran je za primjenu na materijalima koji se uobičajeno koriste u prehrambenoj industriji. Ne koristiti za lake legure, pocinčane materijale te lake metale uključujući aluminij.

EKOLOŠKE INFORMACIJE

MIDA FOAM 169 FR ne sadrži klor te stoga ne postoji rizik od nastanka adsorbilnih organskih halogena (AOX).

Površinski aktivne tvari u proizvodu **MIDA FOAM 169 FR** usklađene su s odredbama o biorazgradivosti površinski aktivnih tvari iz Uredbe EU 648/2004.

SIGURNOST

Nikada ne miješati **MIDA FOAM 169 FR** s drugim proizvodima. Pažljivo pročitati sigurnosno-tehnički list proizvoda **MIDA FOAM 169 FR** i pridržavati se uputa za rukovanje kemikalijama i njihovo zbrinjavanje.

SKLADIŠTENJE

Čuvati **MIDA FOAM 169 FR** u originalnoj ambalaži na temperaturi između 5 °C i 30 °C. Ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Rok trajanja je 24 mjeseca od datuma proizvodnje.

PAKIRANJE

MIDA FOAM 169 FR je dostupan u KANISTRIMA, BAČVI i IBC spremniku.