



MIDA FLOW 121 ZT

Hatékony lúgos CIP tisztítószer

LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS

A **MIDA FLOW 121 ZT** mérsékelt habzású folyékony tisztítószer, amely különösen alkalmas helyi tisztítást biztosító CIP rendszerekhez, illetve mechanikus mosást biztosító berendezésekben élelmiszerfeldolgozó, italgyártó és palackozó üzemekben és a tejfeldolgozó iparban.

A **MIDA FLOW 121 ZT** rendkívül lúgos termék, amely nagy vízkeménység mellett is használható.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **MIDA FLOW 121 ZT** koncentrációja a szennyezettségi szint és a vízkeménység függvényében változik. Jellemzően 1 és 3% (v/v) közötti koncentráció, 40–80°C-os hőmérséklet és 10 és 60 perc közötti érintkezési idő az elterjedt, azonban ez változhat a szennyeződés mértékének a függvényében.

Használatot követően öblítse át, és bizonyosodjon meg arról, hogy az összes terméklerakódás és szennyeződésszemcse eltávolítása megtörtént.

TERMÉK JELLEMZŐI

Összetétel	Nátrium-hidroxidot és kálium-hidroxidot tartalmaz.
Megjelenés	Átlátszatlan folyadék
Szín	Halványsárga
Szag	Termékre jellemző
pH (1%)	± 12,8
Sűrűség	± 1,47 g/cm ³ (20 °C)
Oldhatóság	Vízzel bármilyen arányban elegyíthető

ANYAGKOMPATIBILITÁS

A **MIDA FLOW 121 ZT** javasolt használati utasításai szerinti alkalmazás esetén a **MIDA FLOW 121 ZT** használható az élelmiszeriparban elterjedt anyagokon, kivéve a könnyű fémötvözeteket, galvanizált anyagokat és puha fémeket, így az alumíniumot.

KÖRNYEZET

A **MIDA FLOW 121 ZT** nem tartalmaz klórt, így nem áll fenn a felszívódó szerves halogének (AOX) kialakulásának a veszélye.

A **MIDA FLOW 121 ZT** felületaktív anyagai megfelelnek az Európai Unió felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó 648/2004/EK rendeletében megfogalmazott követelményeknek.

BIZTONSÁG

Soha ne keverje a **MIDA FLOW 121 ZT** tisztítószerrel egyéb termékekkel. Olvassa el figyelmesen a **MIDA FLOW 121 ZT** biztonsági adatlapját, és kövesse az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatásokat.

TÁROLÁS

A **MIDA FLOW 121 ZT** terméket eredeti csomagolásban, 5 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A termék szavatossági ideje a gyártás idejétől számított 24 hónap.

CSOMAGOLÁS

A **MIDA FLOW 121 ZT** elérhető DOBOZBAN, HORDÓBAN ÉS IBC KONTÉNERBEN.

Biztonsági adatlap **MIDA FLOW 121 ZT**

Revízió: 2018.02.28.