



MIDA FLOW 122 DX

Lúgos, mérsékelt habzású tisztítószer
élelmiszeripari tisztításhoz

LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS

A **MIDA FLOW 122 DX** rendkívül hatékony mérsékelt habzású folyadék, amely különösen alkalmas az áramlásos, merítéses és ultrahangos tisztítógépekhez zsír, olaj, kenőanyag, szappan és egyéb adalékanyagok és pépek eltávolításához.

A **MIDA FLOW 122 DX** felületaktív anyagokat tartalmaz polipropilén és egyéb műanyag csomagolások tisztításához és mosásához ipari tisztítógépekben.

A **MIDA FLOW 122 DX** gyorsan és hatékonyan távolítja el a zsírokat, fehérjéket és egyéb szerves lerakódásokat a tisztított felületekről és csomagolásokról.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **MIDA FLOW 122 DX** 1 és 3 % közötti koncentrációban (v/v) használandó. A hőmérséklet és az érintkezési idő a tisztítandó csomagolásokon és felületeken található szennyeződés mértékétől és típusától függően változik.

Használatot követően öblítse át, és bizonyosodjon meg arról, hogy az összes terméklerakódás és szennyeződéscse eltávolítása megtörtént.

TERMÉK JELLEMZŐI

| | |
|------------|---|
| Összetétel | Nátrium-hidroxidot, illetve etoxilált és propoxilált C12-18-alkilalkoholokat tartalmaz. |
| Megjelenés | Átlátszó folyadék |
| Szín | Sárgától sárgásbarnáig |
| Szag | Termékre jellemző |
| pH (1%) | ± 12,0 |
| Sűrűség | ± 1,05 g/cm ³ (20 °C) |
| Oldhatóság | Vízzel bármilyen arányban elegyíthető |

ANYAGKOMPATIBILITÁS

A **MIDA FLOW 122 DX** javasolt használati utasításai szerinti alkalmazás esetén a **MIDA FLOW 122 DX** használható az élelmiszeriparban elterjedt anyagokon, kivéve a könnyű fémötvözeteket, galvanizált és ónozott lemezből készült tárgyakat, illetve alumíniumhoz és ólomhoz hasonló puha fémeket.

KÖRNYEZET

A **MIDA FLOW 122 DX** nem tartalmaz klórt, így nem áll fenn a felszívódó szerves halogének (AOX) kialakulásának a veszélye.

A **MIDA FLOW 122 DX** felületaktív anyagai megfelelnek az Európai Unió felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó 648/2004/EK rendeletében megfogalmazott követelményeknek.

BIZTONSÁG

Soha ne keverje a **MIDA FLOW 122 DX** tisztítószerrel egyéb termékekkel. Olvassa el figyelmesen a **MIDA FLOW 122 DX** biztonsági adatlapját, és kövesse az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatásokat.

TÁROLÁS

A **MIDA FLOW 122 DX** terméket eredeti csomagolásban, 5 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A termék szavatossági ideje a gyártás idejétől számított 24 hónap.

CSOMAGOLÁS

A **MIDA FLOW 122 DX** elérhető DOBOZBAN és HORDÓBAN.

Biztonsági adatlap **MIDA FLOW 122 DX**

Revízió: 2018.02.28.