



MIDA FLOW 144 ZC

Klór alapú lúgos tisztítószer
élelmiszer- és üdítőipari alkalmazáshoz

LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS

A **MIDA FLOW 144 ZC** rendkívül hatékony lúgos folyékony tisztítószer, amelynek alapjául szilikátok, lúgos összetevők, aktív klór, felületaktív anyagok keveréke és szekvesztráns anyagok szolgálnak, és kiválóan alkalmas vajkészítők és vajgyártáshoz használt egyéb berendezések tisztítására. Továbbá alkalmas élelmiszeripari falak és padlók kézi tisztítására, beleértve a sonkakészítéshez használt füstölőbotokat és présformákat.

A **MIDA FLOW 144 ZC** különösen hatékony és erős vajalapú lerakódások vajkészítőkből vagy egyéb berendezésekből való eltávolításában. A **MIDA FLOW 144 ZC** enyhén hab jellegű.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **MIDA FLOW 144 ZC** 0,1–1,0%-os koncentrációban (v/v) alkalmazandó 50–60 °C-os hőmérsékleten az eltávolítandó szennyeződés mértékétől és típusától és a vízkeménységtől függően. Legalább 10–20 perces érintkezési időt követően használat után alaposan öblítse át a felületet (1 órán belül), és bizonyosodjon meg arról, hogy az összes terméklerakódás és szennyeződésszemcse eltávolítása megtörtént.

A **MIDA FLOW 144 ZC** használható padlók, falak és egyéb berendezések és eszközök manuális mosásához, illetve képes gyorsan és teljes mértékben eltávolítani a visszamaradó vérnyomokat is. Ezen alkalmazás keretében a **MIDA FLOW 144 ZC** 0,1–1,0%-os oldatban (v/v) alkalmazandó 30–40 °C-os hőmérsékleten az eltávolítandó szennyeződés mértékétől és típusától függően.

Használatot követően öblítse át, és bizonyosodjon meg arról, hogy az összes terméklerakódás és szennyeződésszemcse eltávolítása megtörtént.

TERMÉK JELLEMZŐI

Összetétel	Kálium-hidroxidot, nátrium-hipokloritot, szilikátokat, szekvesztráns anyagokat és felületaktív anyagokat tartalmaz.
Megjelenés	Átlátszó folyadék
Szín	Halványsárga
Szag	Klóros
pH (100%)	± 11,5
Sűrűség	± 1,19 g/cm ³ (20 °C)
Aktív klór (%)	± 4,0 %
Oldhatóság	Vízzel bármilyen arányban elegyíthető

ANYAGKOMPATIBILITÁS

A **MIDA FLOW 144 ZC** javasolt használati utasításai szerinti alkalmazás esetén a **MIDA FLOW 144 ZC** használható az élelmiszeriparban elterjedt anyagokon, kivéve a könnyű fémötvözeteket, galvanizált anyagokat és puha fémeket.

KÖRNYEZET

A **MIDA FLOW 144 ZC** felületaktív anyagai megfelelnek az Európai Unió felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó 648/2004/EK rendeletében megfogalmazott követelményeknek.

BIZTONSÁG

Soha ne keverje a **MIDA FLOW 144 ZC** tisztítószert egyéb termékekkel. Olvassa el figyelmesen a **MIDA FLOW 144 ZC** biztonsági adatlapját, és kövesse az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatásokat.

TÁROLÁS

A **MIDA FLOW 144 ZC** terméket eredeti csomagolásban, 5 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A termék szavatossági ideje a gyártás idejétől számított 6 hónap.

CSOMAGOLÁS

A **MIDA FLOW 144 ZC** elérhető DOBOZBAN és HORDÓBAN.

Biztonsági adatlap **MIDA FLOW 144 ZC**

Revízió: 2018.02.28.