



MIDA FLOW 215 MG

Hatékony vízkőoldó egylépcsős tisztításhoz CIP berendezésekben

LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS

A **MIDA FLOW 215 MG** nem habzó metánszulfonsav és citromsav alapú folyékony tisztítószer felületaktív anyagokkal. Az összetételnek köszönhetően kiválóan használható szerves lerakódások (zsírok és fehérjék) eltávolításához, megelőzi az ásványi anyag lerakódásokat, és eltávolítja a szerves/szerveetlen lerakódásokat az élelmiszer- és italgyártó ipar összes ágazatában (pl. CIP körök, mechanikus mosás, palackozó üzemek).

A **MIDA FLOW 215 MG** használható egylépcsős tisztításhoz CIP berendezésekben (tejtartályok, csövek, hűtőtartályok, töltőberendezések stb.), illetve permetezéssel végző berendezésekben a tej- és italgyártó ipari létesítményekben.

A **MIDA FLOW 215 MG** összetétele lehetővé teszi a termék használatát rozsdamentes acél, műanyag és egyes esetekben könnyűfém (például alumínium) felületeken.

A **MIDA FLOW 215 MG** hatékony tisztítóereje az alacsony habzású felületaktív anyagok, a szekvesztráns anyagok és a savkeverékek szinergiájának köszönhető.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **MIDA FLOW 215 MG** terméket 0,5 és 3 % (v/v) közötti koncentrációban használja 50–80 °C-os hőmérsékleten. Az érintkezési idő a lerakódások típusának és mértékének, illetve a vízkeménységnek a függvényében változik. A **MIDA FLOW 215 MG** automatikusan vezérelt CIP rendszerekben való használata esetén javasoljuk, hogy a rendszerhez csatlakoztasson megfelelő adagoló- és mérőberendezéseket.

Használatot követően alaposan öblítse át ivóvízzel, és bizonyosodjon meg arról, hogy az összes terméklerakódás és szennyeződéscse eltávolítása megtörtént.

TERMÉK JELLEMZŐI

Összetétel	Metánszulfonsavat, citromsavat, glikolsavat és felületaktív anyagokat tartalmaz.
Megjelenés	Átlátszó folyadék
Szín	Színtelen
Szag	Termékre jellemző
pH (1%)	± 1,5
Sűrűség	± 1,13 g/cm ³ (20 °C)
Oldhatóság	Vízzel bármilyen arányban elegyíthető

ANYAGKOMPATIBILITÁS

A **MIDA FLOW 215 MG** javasolt használati utasításai szerinti alkalmazás esetén a **MIDA FLOW 215 MG** használható az élelmiszeriparban elterjedt anyagokon, kivéve egyes könnyű fémötvözeteket.

Kérdések felmerülése esetén javasoljuk, hogy bármilyen hosszú idejű használatot megelőzően értékelje ki az anyagokat.

KÖRNYEZET

A **MIDA FLOW 215 MG** nem tartalmaz klórt, így nem áll fenn a felszívódó szerves halogének (AOX) kialakulásának a veszélye.

A **MIDA FLOW 215 MG** felületaktív anyagai megfelelnek az Európai Unió felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó 648/2004/EK rendeletében megfogalmazott követelményeknek.

BIZTONSÁG

Soha ne keverje a **MIDA FLOW 215 MG** tisztítószert egyéb termékekkel. Olvassa el figyelmesen a **MIDA FLOW 215 MG** biztonsági adatlapját, és kövesse az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatásokat.

TÁROLÁS

A **MIDA FLOW 215 MG** terméket eredeti csomagolásban, 5 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A termék szavatossági ideje a gyártás idejétől számított 24 hónap.

CSOMAGOLÁS

A **MIDA FLOW 215 MG** elérhető DOBOZBAN, HORDÓBAN ÉS IBC KONTÉNERBEN.

Biztonsági adatlap **MIDA FLOW 215 MG**

Revízió: 2018.02.28.