



MIDA FLOW 242 SP

Erős kombinált vízkőoldó
élelmiszer- és üdítőipari alkalmazáshoz

LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS

A **MIDA FLOW 242 OS** nem habzó kén- és foszforsav alapú folyékony tisztítószer, amely különösképpen alkalmas szerves lerakódások eltávolítására, CIP körökhöz és élelmiszerfeldolgozó gépekhez, illetve a tejfeldolgozó és az italgyártó iparág palackozó üzemeiben való alkalmazáshoz.

A **MIDA FLOW 242 SP** rendkívül hatékony szerves vízkő lerakódások, különösen kalcium-karbonát és kalcium-foszfát eltávolításában, így javítja a működési hatékonyságot.

A **MIDA FLOW 242 SP** továbbá alkalmas élelmiszeripari falak és padlók kézi tisztítására, beleértve a sonkakészítéshez használt füstölőbotokat és présformákat.

A **MIDA FLOW 242 SP** erős tisztító hatása a kén- és foszforsavak szinergiájának köszönhető.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A **MIDA FLOW 242 SP** terméket 0,5 és 2 % (v/v) közötti koncentrációban használja 40–60 °C-os hőmérsékleten 5 és 15 perc közötti érintkezési idővel az eltávolítandó szennyeződés mértékének a függvényében.

Használatot követően alaposan öblítse át ivóvízzel, és bizonyosodjon meg arról, hogy az összes terméklerakódás és szennyeződésszemcse eltávolítása megtörtént.

TERMÉK JELLEMZŐI

Összetétel	Kénsavat, foszforsavat és felületaktív anyagokat tartalmaz.
Megjelenés	Átlátszó folyadék
Szín	Színtelen
Szag	Termékre jellemző
pH (1%)	± 2,3
Sűrűség	± 1,22 g/cm ³ (20 °C)
Oldhatóság	Vízzel bármilyen arányban elegyíthető

ANYAGKOMPATIBILITÁS

A **MIDA FLOW 242 SP** javasolt használati utasításai szerinti alkalmazás esetén a **MIDA FLOW 242 SP** használható az élelmiszeriparban elterjedt anyagokon, kivéve a könnyű fémötvözeteket, galvanizált anyagokat, nemvasfémeket és alumíniumhoz hasonló puha fémeket. A műanyagokat javasolt használat előtt tesztelni kompatibilitás tekintetében.

Kérdések felmerülése esetén javasoljuk, hogy bármilyen hosszú idejű használatot megelőzően értékelje ki az anyagokat.

KÖRNYEZET

A **MIDA FLOW 242 SP** nem tartalmaz klórt, így nem áll fenn a felszívódó szerves halogének (AOX) kialakulásának a veszélye.

A **MIDA FLOW 242 SP** felületaktív anyagai megfelelnek az Európai Unió felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó 648/2004/EK rendeletében megfogalmazott követelményeknek.

BIZTONSÁG

Soha ne keverje a **MIDA FLOW 242 SP** tisztítószert egyéb termékekkel. Olvassa el figyelmesen a **MIDA FLOW 242 SP** biztonsági adatlapját, és kövesse az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatásokat.

TÁROLÁS

A **MIDA FLOW 242 SP** terméket eredeti csomagolásban, 5 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A termék szavatossági ideje a gyártás idejétől számított 24 hónap.

CSOMAGOLÁS

A **MIDA FLOW 242 SP** elérhető DOBOZBAN és HORDÓBAN.

Biztonsági adatlap **MIDA FLOW 242 SP**

Revízió: 2018.02.28.