



MIDA FLOW 244 CP

Vízkezelő egységcsős tisztításhoz CIP berendezésekben

LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS

A **MIDA FLOW 244 CP** mérsékelt habzású foszforsav alapú folyékony tisztítószer, amely különösképpen alkalmas szerves lerakódások eltávolítására, CIP körökhöz és mechanikus mosáshoz élelmiszerfeldolgozó, italgyártó és palackozó üzemekben, illetve a tejfeldolgozó iparban.

A **MIDA FLOW 244 CP** megfelelő egységcsős tisztításhoz CIP rendszerekhez és permetmosásos berendezésekben való felhasználáshoz. A termék rendkívül hatékony szerves lerakódások, különösen kalcium-karbonát és kalcium-foszfát eltávolításában, így javítja a működési hatékonyságot.

A **MIDA FLOW 244 CP** hatékony tisztítóereje az alacsony habzású felületaktív anyagok, a szekvesztráns anyagok és a savak szinergiájának köszönhető.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **MIDA FLOW 244 CP** terméket 0,5-2% (v/v) közötti koncentrációban használja 50–80 °C-os hőmérsékleten az eltávolítandó lerakódás mértékének megfelelő érintkezési idővel.

Használatot követően öblítse át, és bizonyosodjon meg arról, hogy az összes terméklerakódás és szennyeződésszemcse eltávolítása megtörtént.

TERMÉK JELLEMZŐI

Összetétel	Foszforsavat, felületaktív anyagokat és szekvesztránsokat tartalmaz.
Megjelenés	Átlátszó folyadék
Szín	Színtelen
Szag	Termékre jellemző
pH (1%)	± 2,5
Sűrűség	± 1,22 g/cm ³ (20 °C)
Oldhatóság	Vízzel bármilyen arányban elegyíthető

ANYAGKOMPATIBILITÁS

A **MIDA FLOW 244 CP** javasolt használati utasításai szerinti alkalmazás esetén a **MIDA FLOW 244 CP** használható az élelmiszeriparban elterjedt anyagokon, kivéve egyes könnyű fémötvözeteket.



Kérdések felmerülése esetén javasoljuk, hogy bármilyen hosszú idejű használatot megelőzően értékelje ki az anyagokat.

KÖRNYEZET

A **MIDA FLOW 244 CP** nem tartalmaz klórt, így nem áll fenn a felszívódó szerves halogének (AOX) kialakulásának a veszélye.

A **MIDA FLOW 244 CP** felületaktív anyagai megfelelnek az Európai Unió felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó 648/2004/EK rendeletében megfogalmazott követelményeknek.

BIZTONSÁG

Soha ne keverje a **MIDA FLOW 244 CP** tisztítószerrel egyéb termékekkel. Olvassa el figyelmesen a **MIDA FLOW 244 CP** biztonsági adatlapját, és kövesse az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatásokat.

TÁROLÁS

A **MIDA FLOW 244 CP** terméket eredeti csomagolásban, 5 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A termék szavatossági ideje a gyártás idejétől számított 24 hónap.

CSOMAGOLÁS

A **MIDA FLOW 244 CP** elérhető DOBOZBAN, HORDÓBAN ÉS IBC KONTÉNERBEN.

Biztonsági adatlap **MIDA FLOW 244 CP**

Revízió: 2018.02.28.