



MIDA FLOW 246 MB

Vízkezelő CIP berendezésekhez, mechanikus mosási vagy permetmosásos alkalmazásokhoz

LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS

A MIDA FLOW 246 MB folyékony, fékezett habzású, szulfámsav alapú tisztítószer, amely különösképpen alkalmas szerves lerakódások eltávolítására CIP körökből és élelmiszerfeldolgozó, italgyártó és palackozó üzemekben található, illetve tejfeldolgozó ipari gépekből.

A **MIDA FLOW 246 MB** rendkívül hatékony sólerakódások eltávolításában, különösen kalcium-karbonát és kalcium-foszfát szennyeződések ellen. Erős tisztítóhatása a mérsékelt habzású felületaktív anyagok és a szerves sav együttműködésének az eredménye.

A **MIDA FLOW 246 MB** rendkívül hatékony szerves lerakódások és tejfő, különösen kalcium-karbonát és kalcium-foszfát eltávolításában, így javítja a működési hatékonyságot.

A **MIDA FLOW 246 MB** hatékony tisztítóereje az alacsony habzású felületaktív anyagok és a savkeverékek sinergiájának köszönhető.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **MIDA FLOW 246 MB** használható mechanikus vagy újrakeringtetett kezelésekhez, az optimális teljesítmény biztosításához javasoljuk a 0,5 és 2% közötti koncentrációt (v/v) és a 30–60 °C-os hőmérsékletet. Az érintkezési idő az eltávolítandó szennyeződés kiterjedésétől függ.

A **MIDA FLOW 246 MB** használható áztatáshoz 0,5 és 5% közötti koncentrációval (v/v) és 30–50°C-os hőmérsékleten.

Használatot követően öblítse át, és bizonyosodjon meg arról, hogy az összes terméklerakódás és szennyeződéscse eltávolítása megtörtént.

TERMÉK JELLEMZŐI

Összetétel	Szulfámsavat és felületaktív anyagokat tartalmaz.
Megjelenés	Átlátszó folyadék
Szín	Színtelen
Szag	Termékre jellemző
pH (100%)	± 2,0
Sűrűség	± 1,23 g/cm ³ (20 °C)
Oldhatóság	Vízzel bármilyen arányban elegyíthető

ANYAGKOMPATIBILITÁS

A **MIDA FLOW 246 MB** javasolt használati utasításai szerinti alkalmazás esetén a **MIDA FLOW 246 MB** használható az élelmiszeriparban elterjedt anyagokon, kivéve a könnyű fémötvözeteket.

Kérdések felmerülése esetén javasoljuk, hogy bármilyen hosszú idejű használatot megelőzően értékelje ki az anyagokat.

KÖRNYEZET

A **MIDA FLOW 246 MB** nem tartalmaz klórt, így nem áll fenn a felszívódó szerves halogének (AOX) kialakulásának a veszélye.

A **MIDA FLOW 246 MB** felületaktív anyagai megfelelnek az Európai Unió felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó 648/2004/EK rendeletében megfogalmazott követelményeknek.

BIZTONSÁG

Soha ne keverje a **MIDA FLOW 246 MB** tisztítószerrel egyéb termékekkel. Olvassa el figyelmesen a **MIDA FLOW 246 MB** biztonsági adatlapját, és kövesse az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatásokat.

TÁROLÁS

A **MIDA FLOW 246 MB** terméket eredeti csomagolásban, 5 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A termék szavatossági ideje a gyártás idejétől számított 24 hónap.

CSOMAGOLÁS

A **MIDA FLOW 246 MB** elérhető DOBOZBAN és HORDÓBAN.

Biztonsági adatlap **MIDA FLOW 246 MB**

Revízió: 2018.02.28.