



MIDA FOAM 165 UD

Hatékony lúgos tisztítóhab
kemencékhez, füstölőkamrákhoz és füstölőházakhoz

LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS

A **MIDA FOAM 165 UD** folyékony lúgos tisztítószer, amely élelmiszer-feldolgozási területeken való felhasználásra készült, különösen füstölőkamrák tisztításához, akár nagy vízkeménység mellett.

A **MIDA FOAM 165 UD** ideális megoldás megszenesedett szennyeződések és foltok eltávolítására kemencékből, füstölőkamrákból és sütőkből.

A **MIDA FOAM 165 UD** erős lúghatású tisztítószer, amely rendkívül hatékony tisztítóhatásban egyesíti a felületaktivitást és a kalciummal és magnéziummal szembeni szekvesztráns hatást.

A **MIDA FOAM 165 UD** hatékonyan eltávolítja a zsíros lerakódásokat vágóhidakon felszerelt szállítószalagok horogjairól.

A **MIDA FOAM 165 UD** erős lúghatású tisztítószer, amely rendkívül hatékony tisztítóhatásban egyesíti a felületaktivitást és az oldó hatást.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **MIDA FOAM 165 UD** 1-5%-os koncentrációban (v/v) alkalmazandó 30–60 °C-os hőmérsékleten az eltávolítandó szennyeződés mértékétől és típusától, valamint a vízkeménységtől függően. Legalább 10–30 perces érintkezési időt követően használat után alaposan öblítse át a felületet (1 órán belül), és bizonyosodjon meg arról, hogy az összes terméklerakódás és szennyeződésszemcse eltávolítása megtörtént.

TERMÉK JELLEMZŐI

Összetétel	Marószódát, felületaktív anyagokat és szekvesztránsokat tartalmaz.
Megjelenés	Átlátszó folyadék
Szín	Sötétbarna
Szag	Termékre jellemző
pH (1%)	± 12,9
Sűrűség	± 1,30 g/cm ³ (20 °C)
Oldhatóság	Vízzel bármilyen arányban elegyíthető

ANYAGKOMPATIBILITÁS

A **MIDA FOAM 165 UD** javasolt használati utasításai szerinti alkalmazás esetén a **MIDA FOAM 165 UD** használható az élelmiszeriparban elterjedt anyagokon, kivéve a könnyű fémötvözeteket, galvanizált anyagokat és puha fémeket, így az alumíniumot.

KÖRNYEZET

A **MIDA FOAM 165 UD** nem tartalmaz klórt, így nem áll fenn a felszívódó szerves halogének (AOX) kialakulásának a veszélye.

A **MIDA FOAM 165 UD** felületaktív anyagai megfelelnek az Európai Unió felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó 648/2004/EK rendeletében megfogalmazott követelményeknek.

BIZTONSÁG

Soha ne keverje a **MIDA FOAM 165 UD** tisztítószerrel egyéb termékekkel. Olvassa el figyelmesen a **MIDA FOAM 165 UD** biztonsági adatlapját, és kövesse az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatásokat.

TÁROLÁS

A **MIDA FOAM 169 UD** terméket eredeti csomagolásban, 5 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A termék szavatossági ideje a gyártás idejétől számított 24 hónap.

CSOMAGOLÁS

A **MIDA FOAM 165 UD** elérhető DOBOZBAN, HORDÓBAN ÉS IBC KONTÉNERBEN.

Biztonsági adatlap **MIDA FOAM 165 UD**

Revízió: 2018.02.28.