



MIDA LUBE 705 TW

Szintetikus alapú nedves kenőanyag szállítószalag rendszerekhez

LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS

A **MIDA LUBE 705 TW** zsíros aminor alapú kenőanyag élelmiszer- és üdítőipari szállítószalag rendszerekhez, és megfelelő mindenféle típusú palackhoz (üveg, PET stb.), illetve rozsdamentes acél és műanyag szállítószalagokhoz.

A **MIDA LUBE 705 TW** alacsony habzási jellemzőkkel rendelkezik, így csökken a túlzott habképződés veszélye a szállítószalag, a cseppgyűjtő tálcák és a padló esetében.

A **MIDA LUBE 705 TW** kemény víz esetén is használható.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **MIDA LUBE 705 TW** terméket automatikus adagolórendszer továbbítja 0,15 és 0,4% közötti koncentrációban (v/v) az érvényben lévő időzítések és kenési követelmények függvényében.

Javasoljuk, hogy bizonyosodjon meg a szállítószalagon továbbított csomagolóanyaggal szembeni kompatibilitásról.

Továbbá javasoljuk, hogy a kenőanyag alkalmazása előtt hajtson végre vízkezelést a kenőanyag-adagolás megfelelő beállításainak a meghatározása érdekében.

Amennyiben a **MIDA LUBE 705 TW** terméket egy eltérő, szappanalapú kenőanyag helyett kívánja alkalmazni, javasoljuk, hogy öblítse át a csővezetékeket az adagolórendszer eltömődésének megelőzése érdekében.

TERMÉK JELLEMZŐI

Összetétel	Alkilamint, oldószereket és savakat tartalmaz.
Megjelenés	Átlátszó folyadék
Szín	Sárga
Szag	Termékre jellemző
pH (1%)	± 6,5
Sűrűség	± 1,01 g/cm ³ (20 °C)
Oldhatóság	Vízzel bármilyen arányban elegyíthető

ANYAGKOMPATIBILITÁS

A **MIDA LUBE 705 TW** javasolt használati utasításai szerinti alkalmazás esetén a **MIDA LUBE 705 TW** használható az élelmiszeriparban elterjedt anyagokon.

Kérdések felmerülése esetén javasoljuk, hogy bármilyen hosszú idejű használatot megelőzően értékelje ki az adott anyagokat.

KÖRNYEZET

A **MIDA LUBE 705 TW** nem tartalmaz klórt, így nem áll fenn a felszívódó szerves halogének (AOX) kialakulásának a veszélye.

A **MIDA LUBE 705 TW** felületaktív anyagai megfelelnek az Európai Unió felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó 648/2004/EK rendeletében megfogalmazott követelményeknek.

BIZTONSÁG

Soha ne keverje a **MIDA LUBE 705 TW** tisztítószert egyéb termékekkel. Olvassa el figyelmesen a **MIDA LUBE 705 TW** biztonsági adatlapját, és kövesse az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatásokat.

TÁROLÁS

A **MIDA LUBE 705 TW** terméket eredeti csomagolásban, 5 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A termék szavatossági ideje a gyártás idejétől számított 24 hónap.

CSOMAGOLÁS

A **MIDA LUBE 705 TW** elérhető DOBOZBAN, HORDÓBAN ÉS IBC KONTÉNERBEN.

Biztonsági adatlap **MIDA LUBE 705 TW**
Revízió: 2018.02.28.