



MIDA FLOW 127 NA

Hatékony lúgos CIP tisztítószer

LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS

A **MIDA FLOW 127 NA** mérsékelt habzású folyékony tisztítószer, amely különösen alkalmas helyi tisztítást biztosító CIP rendszerekhez, illetve mechanikus mosást biztosító berendezésekben élelmiszerfeldolgozó, italgyártó és palackozó üzemekben és a tejfeldolgozó iparban.

A **MIDA FLOW 127 NA** rendkívül erős lúghatású termék, amely habzásgátló jellemzőkkel rendelkező felületaktív anyagokat tartalmaz.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **MIDA FLOW 127 NA** koncentrációja a szennyezettségi szint és a vízkeménység függvényében változik. Jellemzően 1 és 3% (v/v) közötti koncentráció, 40–80°C-os hőmérséklet és 10 és 60 perc közötti érintkezési idő az elterjedt, azonban ez változhat a szennyeződés mértékének a függvényében.

Használatot követően öblítse át, és bizonyosodjon meg arról, hogy az összes terméklerakódás és szennyeződésszemcse eltávolítása megtörtént.

TERMÉK JELLEMZŐI

Összetétel	Marószódát, felületaktív anyagokat, szekvesztránsokat és oldószereket tartalmaz.
Megjelenés	Átlátszó vagy zavaros folyadék
Szín	Barna
Szag	Termékre jellemző
pH (1%)	± 13,0
Sűrűség	± 1,29 g/cm ³ (20 °C)
Oldhatóság	Vízzel bármilyen arányban elegyíthető

ANYAGKOMPATIBILITÁS

A **MIDA FLOW 127 NA** javasolt használati utasításai szerinti alkalmazás esetén a **MIDA FLOW 127 NA** használható az élelmiszeriparban elterjedt anyagokon, kivéve a könnyű fémötvözeteket, galvanizált anyagokat és puha fémeket, így az alumíniumot.

KÖRNYEZET

A **MIDA FLOW 127 NA** nem tartalmaz klórt, így nem áll fenn a felszívódó szerves halogének (AOX) kialakulásának a veszélye.

A **MIDA FLOW 127 NA** felületaktív anyagai megfelelnek az Európai Unió felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó 648/2004/EK rendeletében megfogalmazott követelményeknek.

BIZTONSÁG

Soha ne keverje a **MIDA FLOW 127 NA** tisztítószerrel egyéb termékekkel. Olvassa el figyelmesen a **MIDA FLOW 127 NA** biztonsági adatlapját, és kövesse az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatásokat.

TÁROLÁS

A **MIDA FLOW 127 NA** terméket eredeti csomagolásban, 5 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A termék szavatossági ideje a gyártás idejétől számított 24 hónap.

CSOMAGOLÁS

A **MIDA FLOW 127 NA** elérhető DOBOZBAN, HORDÓBAN ÉS IBC KONTÉNERBEN.

Biztonsági adatlap **MIDA FLOW 127 NA**

Revízió: 2018.02.28.