



MIDA FLOW 243 OS

Hatékony vízkőoldó egylépcsős tisztításhoz CIP berendezésekben

LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS

A **MIDA FLOW 243 OS** nem habzó kén- és szulfámsav alapú folyékony tisztítószer, amely különösképpen alkalmas szerveslerakódások eltávolítására, CIP körökhöz és mechanikus mosáshoz élelmiszerfeldolgozó, italgyártó és palackozó üzemekben, illetve a tejfeldolgozó iparban.

A **MIDA FLOW 243 OS** megfelelő egylépcsős tisztításhoz CIP rendszerekben (tejtartályok, csövek, hűtőtartályok, töltőberendezések stb.), illetve permetezési mosást végző berendezésekben például műanyag és rozsdamentes acél ládákhoz, targoncákhoz, öntőformához, sajt készítéshez szükséges fröccsöntő és présberendezésekhez.

A **MIDA FLOW 243 OS** rendkívül hatékony szerveslerakódások és tejkő, különösen kalcium-karbonát és kalcium-foszfát eltávolításában, így javítja a működési hatékonyságot.

A **MIDA FLOW 243 OS** hatékony tisztítóereje az alacsony habzású felületaktív anyagok, a szekvesztráns anyagok és a savkeverékek szinergiájának köszönhető.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **MIDA FLOW 243 OS** terméket 0,5 és 3 % (v/v) közötti koncentrációban használja 40–70 °C-os hőmérsékleten 5 és 20 perc közötti érintkezési idővel az eltávolítandó lerakódás mértékének a függvényében.

Használatot követően alaposan öblítse át ivóvízzel, és bizonyosodjon meg arról, hogy az összes terméklerakódás és szennyeződésszemcse eltávolítása megtörtént.

TERMÉK JELLEMZŐI

Összetétel	Kénsavat, szulfámsavat, hidrogén-peroxidot és felületaktív anyagokat tartalmaz.
Megjelenés	Átlátszó folyadék
Szín	Színtelen
Szag	Termékre jellemző
pH (100%)	± 1,5
Sűrűség	± 1,15 g/cm ³ (20 °C)
Oldhatóság	Vízzel bármilyen arányban elegyíthető

ANYAGKOMPATIBILITÁS

A **MIDA FLOW 243 OS** javasolt használati utasításai szerinti alkalmazás esetén a **MIDA FLOW 243 OS** használható az élelmiszeriparban elterjedt anyagokon, kivéve a könnyű fémötvözeteket, galvanizált anyagokat, nemvasfémeket és alumíniumhoz hasonló puha fémeket. A műanyagokat javasolt használat előtt tesztelni kompatibilitás tekintetében.

Kérdések felmerülése esetén javasoljuk, hogy bármilyen hosszú idejű használatot megelőzően értékelje ki az anyagokat.

KÖRNYEZET

A **MIDA FLOW 243 OS** nem tartalmaz klórt, így nem áll fenn a felszívódó szerves halogének (AOX) kialakulásának a veszélye.

A **MIDA FLOW 243 OS** felületaktív anyagai megfelelnek az Európai Unió felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó 648/2004/EK rendeletében megfogalmazott követelményeknek.

BIZTONSÁG

Soha ne keverje a **MIDA FLOW 243 OS** tisztítószert egyéb termékekkel. Olvassa el figyelmesen a **MIDA FLOW 243 OS** biztonsági adatlapját, és kövesse az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatásokat.

TÁROLÁS

A **MIDA FLOW 243 OS** terméket eredeti csomagolásban, 5 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A termék szavatossági ideje a gyártás idejétől számított 24 hónap.

CSOMAGOLÁS

A **MIDA FLOW 243 OS** elérhető DOBOZBAN, HORDÓBAN ÉS IBC KONTÉNERBEN.

Biztonsági adatlap **MIDA FLOW 243 OS**

Revízió: 2018.02.28.