

MIDA ADD 415 XT

Vízkövesedésgátló folyékony savas adalékanyag
élelmiszer- és üdítőipari alkalmazáshoz

LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS

A **MIDA ADD 415 XT** folyékony, savas szekvesztráns adalékanyag, amely megelőzi a vízkő kialakulását forró üzemi vizet tartalmazó, élelmiszer- és üdítőiparban használatos tartályokban és konténerekben, különösen alkalmas ipari palackmosók forróvizes területeihez.

A **MIDA ADD 415 XT** rendkívül hatékony szekvesztráns hatóanyagokat tartalmaz, így folyamatosan megbízhatóan eltávolítja a kalcium- és magnéziumlerakódásokat, beleértve a vasionokat is, illetve megelőzi azok megragadását. Így növelhető a palackmosók működési megbízhatósága, mivel a különleges szórófejeket a **MIDA ADD 415 XT** alkalmazása nélkül rendkívül hamar eltömítik a vízkőlerakódások.

A **MIDA ADD 415 XT** megelőzi a fehér/szürke vízkőbevonat kialakulását a megtisztított palackokon és az üzemi berendezéseken, és elősegíti a kezelt tárgyak száradását.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A **MIDA ADD 415 XT** folyamatos alkalmazása javasolt, azonban az adagolás a forró vizes műveleti körülmények függvényében eltérő (vízkeménység, alkalmazott hőmérséklet). Az adagolás mértéke általában 50 és 200 ppm közé esik.

A megfelelő végeredmény érdekében javasolt kísérletezéssel megadni a megfelelő termékadagolást.

TERMÉK JELLEMZŐI

Összetétel	Szekvesztráns anyagokat, stabilizálószer és hidrotróp összetevőt tartalmaz.
Megjelenés	Átlátszó folyadék
Szín	Színtelen
Szag	Szagtalan
pH (100%)	± 2,5
Sűrűség	± 1,06 g/cm ³ (20 °C)
Oldhatóság	Vízzel bármilyen arányban elegyíthető

ANYAGKOMPATIBILITÁS

A **MIDA ADD 415 XT** javasolt használati utasításai szerinti alkalmazás esetén a **MIDA ADD 415 XT** használható az élelmiszeriparban elterjedt anyagokon, kivéve a könnyű fémötvözeteket, galvanizált anyagokat, nemvasfémeket és alumíniumhoz hasonló puha fémeket.

KÖRNYEZET

A **MIDA ADD 415 XT** nem tartalmaz klórt, így nem áll fenn a felszívódó szerves halogének (AOX) kialakulásának a veszélye.

A **MIDA ADD 415 XT** felületaktív anyagai megfelelnek az Európai Unió felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó 648/2004/EK rendeletében megfogalmazott követelményeknek.

BIZTONSÁG

Soha ne keverje a **MIDA ADD 415 XT** tisztítószerrel egyéb termékekkel. Olvassa el figyelmesen a **MIDA ADD 415 XT** biztonsági adatlapját, és kövesse az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatásokat.

TÁROLÁS

A **MIDA ADD 415 XT** terméket eredeti csomagolásban, 5 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A termék szavatossági ideje a gyártás idejétől számított 24 hónap.

CSOMAGOLÁS

A **MIDA ADD 415 XT** elérhető DOBOZBAN, HORDÓBAN ÉS IBC KONTÉNERBEN.

Biztonsági adatlap **MIDA ADD 415 XT**

Revízió: 2018.03.02.