



MIDA FLOW 128 LF

Erős lúgos CIP tisztítószer szekvesztráns tulajdonságokkal
egylépcsős tisztításhoz CIP berendezésekben

LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS

A **MIDA FLOW 128 LF** rendkívül hatékony, mérsékelt habzású folyékony tisztítószer, amely különösen alkalmas egylépcsős tisztításhoz helyi tisztítást biztosító CIP rendszerekben, illetve mechanikus mosást biztosító berendezésekben élelmiszerfeldolgozó, italgyártó és palackozó üzemekben és a tejfeldolgozó iparban.

A **MIDA FLOW 128 LF** megfelelő lehet még tárolótartályok, centrifugák, fűtőberendezések, hűtők és egyéb gépek és felszerelések tisztításához, beleértve a rozsdamentes acél vagy műanyag présformákat.

A **MIDA FLOW 128 LF** erősen lúgos termék, amely habzásgátló tulajdonságokkal rendelkező felületaktív anyagokat és szekvesztráns anyagokat tartalmaz, kialakításából adódóan pedig rendkívül hatékony CIP folyamatokhoz. A termék bármilyen vízkeménység mellett használható, illetve megfelelő egylépcsős CIP tisztításhoz.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **MIDA FLOW 128 LF** koncentrációja a szennyezettségi szint és a vízkeménység függvényében változik. Jellemzően 1 és 3% (v/v) közötti koncentráció, 50-85°C-os hőmérséklet és 10 és 60 perc közötti érintkezési idő az elterjedt, azonban ez változhat a szennyeződés mértékének a függvényében.

Használatot követően öblítse át, és bizonyosodjon meg arról, hogy az összes terméklerakódás és szennyeződésszemcse eltávolítása megtörtént.

TERMÉK JELLEMZŐI

Összetétel	Nátrium-hidroxidot, felületaktív anyagokat, oldószereket, szekvesztráns anyagokat és habzásgátlót tartalmaz.
Megjelenés	Átlátszó folyadék
Szín	Halványsárga
Szag	Termékre jellemző
pH (100%)	± 12,5
Sűrűség	± 1,24 g/cm ³ (20 °C)
Oldhatóság	Vízzel bármilyen arányban elegyíthető

ANYAGKOMPATIBILITÁS

A **MIDA FLOW 128 LF** javasolt használati utasításai szerinti alkalmazás esetén a **MIDA FLOW 128 LF** használható az élelmiszeriparban elterjedt anyagokon, kivéve a könnyű fémötvözeteket, galvanizált anyagokat és puha fémeket, így az alumíniumot.

KÖRNYEZET

A MIDA FLOW 128 LF nem tartalmaz klórt, így nem áll fenn a felszívódó szerves halogének (AOX) kialakulásának a veszélye.

A **MIDA FLOW 128 LF** felületaktív anyagai megfelelnek az Európai Unió felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó 648/2004/EK rendeletében megfogalmazott követelményeknek.

BIZTONSÁG

Soha ne keverje a **MIDA FLOW 128 LF** tisztítószert egyéb termékekkel. Olvassa el figyelmesen a **MIDA FLOW 128 LF** biztonsági adatlapját, és kövesse az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatásokat.

TÁROLÁS

A **MIDA FLOW 128 LF** terméket eredeti csomagolásban, 5 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A termék szavatossági ideje a gyártás idejétől számított 24 hónap.

CSOMAGOLÁS

A MIDA FLOW 128 LF elérhető DOBOZBAN, HORDÓBAN ÉS IBC KONTÉNERBEN.

Biztonsági adatlap **MIDA FLOW 128 LF**

Revízió: 2018.02.28.