



MIDA FLOW 142 CL

Fertőtlenítési célokat szolgáló, klórozott, lúgos tisztítószer CIP alkalmazásokhoz az élelmiszer- és italiparban, illetve mindennapos használatra fejőberendezésekhez

LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS

A **MIDA FLOW 142 CL** klórozott, lúgos tisztítófolyadék helyi tisztítást biztosító CIP rendszerekhez, ipari mosogatógépekhez és központi mosórendszerekben és tejhűtő tartályokban való használatra.

A **MIDA FLOW 142 CL** fertőtlenítő jellemzőkkel rendelkezik, valamint hatékonyan támadja és távolítja el a fehérje alapú szennyeződések.

A **MIDA FLOW 142 CL** különösen alkalmas hideg tejtároló tartályok és csőhálózatok fertőtlenítéséhez.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A **MIDA FOAM 142 CL** újrafelhasználási kezeléseknél használatos 0,5–3,0%-os koncentrációban (v/v) 30–60°C-os hőmérsékleten az eltávolítandó szennyeződés mértékétől és típusától és a vízkeménységtől függően.

A **MIDA FLOW 142 CL** használható áztatáshoz is 0,5 és 5,0% közötti koncentrációban (v/v) és 30–40°C-os hőmérsékleten.

Használatot követően öblítse át, és bizonyosodjon meg arról, hogy az összes terméklerakódás és szennyeződéscse eltávolítása megtörtént.

TERMÉK JELLEMZŐI

Összetétel	Marószódát, hamuzsirt, felületaktív anyagokat, szekvesztráns anyagokat és nátrium-hipokloritot tartalmaz
Megjelenés	Átlátszó folyadék
Szín	Halványsárga
Szag	Klóros
pH (1%)	± 12,5
Sűrűség	± 1,18 g/cm ³ (20°C)
Aktív klór (%)	± 5,5%
Oldhatóság	Vízzel bármilyen arányban elegyíthető

ANYAGKOMPATIBILITÁS

A **MIDA FLOW 142 CL** javasolt használati utasításai szerinti alkalmazás esetén a **MIDA FLOW 142 CL** használható az élelmiszeriparban elterjedt anyagokon, kivéve a könnyű fémötvözeteket, galvanizált anyagokat és puha fémeket, így az alumíniumot.

KÖRNYEZET

A **MIDA FLOW 142 CL** felületaktív anyagai megfelelnek az Európai Unió felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó 648/2004/EK rendeletében megfogalmazott követelményeknek.

BIZTONSÁG

Soha ne keverje a **MIDA FLOW 142 CL** tisztítószert egyéb termékekkel. Olvassa el figyelmesen a **MIDA FLOW 142 CL** anyagbiztonsági adatlapját, és kövesse az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatásokat.

TÁROLÁS

A **MIDA FLOW 142 CL** terméket eredeti csomagolásban, 5°C és 25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A termék szavatossági ideje a gyártás idejétől számított 6 hónap.

CSOMAGOLÁS

A **MIDA FLOW 142 CL** elérhető DOBOZBAN, HORDÓBAN ÉS IBC KONTÉNERBEN.

A biocid termékeket megbízható módon használja. Használat előtt mindig olvassa el a jelölést és a termékinformációkat!

Anyagbiztonsági adatlap **MIDA FLOW 142 CL**

Revízió: 2018.02.28.