



MIDA FLOW 210 FL

Vízkezelő CIP berendezésekhez

LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS

A MIDA FLOW 210 FL mérsékelt habzású, sav alapú folyékony tisztítószer, amely különösképpen alkalmas szerves lerakódások eltávolítására és CIP alkalmazásokhoz élelmiszerfeldolgozó, italgyártó és palackozó üzemekben található, illetve tejfeldolgozó ipari gépeknél.

A **MIDA FLOW 210 FL** rendkívül hatékony szerves sólerakódások, különösen kalcium-karbonát és kalcium-foszfát eltávolításában, így javítja a működési hatékonyságot.

A **MIDA FLOW 210 FL** rendkívül savas termék, amely salétromsav, foszforsav és szekvesztráns anyagok elegyével biztosít rendkívül hatékony tisztítást.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **MIDA FLOW 210 FL** terméket 0,5–3,0% (v/v) közötti koncentrációban használja 30–80 °C-os hőmérsékleten 5–15 perces érintkezési idővel az eltávolítandó lerakódás mértékének a függvényében.

A **MIDA FLOW 210 FL** használható áztatáshoz is 0,5 és 5,0% közötti koncentrációval (v/v) és 30–50°C-os hőmérsékleten.

Használatot követően öblítse át, és bizonyosodjon meg arról, hogy az összes terméklerakódás és szennyeződéscse eltávolítása megtörtént.

TERMÉK JELLEMZŐI

| | |
|------------|---|
| Összetétel | Salétromsavat, foszforsavat és szekvesztráns anyagokat tartalmaz. |
| Megjelenés | Átlátszó folyadék |
| Szín | Színtelen |
| Szag | Termékre jellemző |
| pH (1%) | ± 2,5 |
| Sűrűség | ± 1,21 g/cm ³ (20 °C) |
| Oldhatóság | Vízzel bármilyen arányban elegyíthető |



ANYAGKOMPATIBILITÁS

A **MIDA FLOW 210 FL** javasolt használati utasításai szerinti alkalmazás esetén a **MIDA FLOW 210 FL** használható az élelmiszeriparban elterjedt anyagokon, kivéve egyes könnyű fémötvözeteket.

Kérdések felmerülése esetén javasoljuk, hogy bármilyen hosszú idejű használatot megelőzően értékelje ki az anyagokat.

KÖRNYEZET

A **MIDA FLOW 210 FL** nem tartalmaz klórt, így nem áll fenn a felszívódó szerves halogének (AOX) kialakulásának a veszélye.

A **MIDA FLOW 210 FL** felületaktív anyagai megfelelnek az Európai Unió felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó 648/2004/EK rendeletében megfogalmazott követelményeknek.

BIZTONSÁG

Soha ne keverje a **MIDA FLOW 210 FL** tisztítószerrel egyéb termékekkel. Olvassa el figyelmesen a **MIDA FLOW 210 FL** biztonsági adatlapját, és kövesse az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatásokat.

TÁROLÁS

A **MIDA FLOW 210 FL** terméket eredeti csomagolásban, 5 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A termék szavatossági ideje a gyártás idejétől számított 24 hónap.

CSOMAGOLÁS

A **MIDA FLOW 210 FL** elérhető DOBOZBAN, HORDÓBAN ÉS IBC KONTÉNERBEN.