



MIDA FLOW 245 HP

Vízkezelő egylépcsős CIP berendezésekhez, mechanikus mosási vagy permetmosásos alkalmazásokhoz

LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS

A **MIDA FLOW 245 HP** mérsékelt habzású foszforsav alapú folyékony tisztítószer, amely különösképpen alkalmas szerves lerakódások eltávolítására, CIP körökhöz és mechanikus mosáshoz élelmiszerfeldolgozó, italgyártó és palackozó üzemekben, illetve a tejfeldolgozó iparban.

A **MIDA FLOW 245 HP** rendkívül hatékony szerves sólerakódások, különösen kalcium-karbonát és kalcium-foszfát eltávolításában, így javítja a működési hatékonyságot.

A **MIDA FLOW 245 HP** hatékony tisztítóereje az alacsony habzású felületaktív anyagok, a szekvesztráns anyagok és a savak szinergiájának köszönhető.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **MIDA FLOW 245 HP** terméket 0,5–2% (v/v) közötti koncentrációban használja 50–60°C-os hőmérsékleten az eltávolítandó lerakódás mértékének megfelelő érintkezési idővel.

Használatot követően öblítse át, és bizonyosodjon meg arról, hogy az összes terméklerakódás és szennyeződéscsomó eltávolítása megtörtént.

TERMÉK JELLEMZŐI

Összetétel	Foszforsavat, felületaktív anyagokat és szekvesztránsokat tartalmaz.
Megjelenés	Átlátszó folyadék
Szín	Színtelen
Szag	Termékre jellemző
pH (1%)	± 2,5
Sűrűség	± 1,19 g/cm ³ (20 °C)
Oldhatóság	Vízzel bármilyen arányban elegyíthető

ANYAGKOMPATIBILITÁS

A **MIDA FLOW 245 HP** javasolt használati utasításai szerinti alkalmazás esetén a **MIDA FLOW 245 HP** használható az élelmiszeriparban elterjedt anyagokon, kivéve egyes könnyű fémötvözeteket.

Kérdések felmerülése esetén javasoljuk, hogy bármilyen hosszú idejű használatot megelőzően értékelje ki az anyagokat.

KÖRNYEZET

A **MIDA FLOW 245 HP** nem tartalmaz klórt, így nem áll fenn a felszívódó szerves halogének (AOX) kialakulásának a veszélye.

A **MIDA FLOW 245 HP** felületaktív anyagai megfelelnek az Európai Unió felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó 648/2004/EK rendeletében megfogalmazott követelményeknek.

BIZTONSÁG

Soha ne keverje a **MIDA FLOW 245 HP** tisztítószerrel egyéb termékekkel. Olvassa el figyelmesen a **MIDA FLOW 245 HP** biztonsági adatlapját, és kövesse az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatásokat.

TÁROLÁS

A **MIDA FLOW 245 HP** terméket eredeti csomagolásban, 5 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A termék szavatossági ideje a gyártás idejétől számított 24 hónap.

CSOMAGOLÁS

A **MIDA FLOW 245 HP** elérhető DOBOZBAN, HORDÓBAN ÉS IBC KONTÉNERBEN.

Biztonsági adatlap **MIDA FLOW 245 HP**

Revízió: 2018.02.28.