



# MIDA FLOW LP

Vízkezelő egységű tisztításhoz CIP berendezésekben

## LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS

A MIDA FLOW LP folyékony, nem habzó, szerves sav alapú tisztítószer, amely különösképpen alkalmas szerves lerakódások eltávolítására élelmiszerfeldolgozó, italgyártó és palackozó üzemekben található, illetve tejfeldolgozó ipari gépekből.

A **MIDA FLOW LP** megfelelő egységű tisztításhoz CIP rendszerekkel, illetve használható permetmosásos berendezésekben (tejtartályok, csövek, hűtőtartályok, töltőberendezések, sajt készítéshez szükséges présberendezések stb.).

A **MIDA FLOW LP** rendkívül hatékony szerves tej- és vízkezelő lerakódások, különösen kalcium-karbonát és kalcium-foszfát eltávolításában, így javítja a működési hatékonyságot.

A **MIDA FLOW LP** erős fehérje- és zsíreltávolító hatása az alacsony habzású felületaktív anyagok és a szerves savkeverék szinergiájának köszönhető.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **MIDA FLOW LP** terméket 0,5 és 3% (v/v) közötti koncentrációban használja 50-80 °C-os hőmérsékleten 5 és 20 perc közötti érintkezési idővel az eltávolítandó szennyeződés mértékének a függvényében. Használatot követően alaposan öblítse át ivóvízzel, és bizonyosodjon meg arról, hogy az összes terméklerakódás és szennyeződéscsomó eltávolítása megtörtént.

## TERMÉK JELLEMZŐI

Összetétel	Hangyasavat, egyéb szerves savakat és felületaktív anyagokat tartalmaz.
Megjelenés	Átlátszó folyadék
Szín	Színtelen
Szag	Termékre jellemző
pH (100%)	± 2,3
Sűrűség	± 1,11 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
Oldhatóság	Vízzel bármilyen arányban elegyíthető

## ANYAGKOMPATIBILITÁS

A **MIDA FLOW LP** javasolt használati utasításai szerinti alkalmazás esetén a **MIDA FLOW LP** használható az élelmiszeriparban elterjedt anyagokon, kivéve a könnyű fémötvözeteket. Az alumíniumon abrázíó apró nyomai jelentkezhetnek. A műanyagokat javasolt használat előtt tesztelni kompatibilitás tekintetében.

Kérdések felmerülése esetén javasoljuk, hogy bármilyen hosszú idejű használatot megelőzően értékelje ki az anyagokat.

## KÖRNYEZET

A **MIDA FLOW LP** nem tartalmaz klórt, így nem áll fenn a felszívódó szerves halogének (AOX) kialakulásának a veszélye.

A **MIDA FLOW LP** felületaktív anyagai megfelelnek az Európai Unió felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó 648/2004/EK rendeletében megfogalmazott követelményeknek.

## BIZTONSÁG

Soha ne keverje a **MIDA FLOW LP** tisztítószeret egyéb termékekkel. Olvassa el figyelmesen a **MIDA FLOW LP** biztonsági adatlapját, és kövesse az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatásokat.

## TÁROLÁS

A **MIDA FLOW LP** terméket eredeti csomagolásban, 5 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A termék szavatossági ideje a gyártás idejétől számított 24 hónap.

## CSOMAGOLÁS

A **MIDA FLOW LP** elérhető DOBOZBAN, HORDÓBAN ÉS IBC KONTÉNERBEN.

Biztonsági adatlap **MIDA FLOW LP**  
Revízió: 2018.02.28.