



MIDA FOAM 169 FR

Erősen lúgos tisztítóhab
kemencékhez, füstölőkamrákhoz és füstölőházakhoz

LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS

A **MIDA FOAM 169 FR** rendkívül magas lúghatással rendelkező folyékony tisztítószer, amely élelmiszerfeldolgozási területeken való felhasználásra készült, különösen füstölőkamrák tisztításához, akár keményvíz jelenlétében.

A **MIDA FOAM 169 FR** kifejezetten kemencék automatikus mosásához készült.

A **MIDA FOAM 169 FR** képes gyorsan eltávolítani a megszenesedett szennyeződések kemencékből, füstölőkamrákból és sütőkből.

A **MIDA FOAM 169 FR** hatékonyan eltávolítja a zsíros lerakódásokat vágóhidakon felszerelt szállítószalagok horogjairól.

A **MIDA FOAM 169 FR** erős lúghatású tisztítószer, amely rendkívül hatékony tisztítóhatásban egyesíti a felületaktivitást és az oldó hatást. A **MIDA FOAM 169 FR** megelőzi a kemény víz okozta lerakódásokat, így a rozsdamentes acél fényes és csillogó lesz.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **MIDA FOAM 169 FR** használható i) a tisztítandó felületek leöblítéséhez a durva szennyeződés eltávolítása érdekében, ii) **MIDA FOAM 169 FR** alapú hab felvitelével 1–5%-os (v/v) koncentrációban 30–80 °C-os hőmérsékleten az eltávolítandó szennyeződés mértékétől és típusától, illetve a vízkeménységtől függően. Legalább 10–20 perces érintkezési időt követően használat után alaposan öblítse át a felületet (1 órán belül), és bizonyosodjon meg arról, hogy az összes terméklerakódás és szennyeződéscse eltávolítása megtörtént.

TERMÉK JELLEMZŐI

Összetétel	Marószódát, felületaktív anyagokat és oldószereket tartalmaz.
Megjelenés	Átlátszó vagy zavaros folyadék
Szín	Barna
Szag	Termékre jellemző
pH (1%)	± 13,1
Sűrűség	± 1,34 g/cm ³ (20 °C)
Oldhatóság	Vízzel bármilyen arányban elegyíthető

ANYAGKOMPATIBILITÁS

A **MIDA FOAM 169 FR** javasolt használati utasításai szerinti alkalmazás esetén a **MIDA FOAM 169 FR** használható az élelmiszeriparban elterjedt anyagokon, kivéve a könnyű fémötvözeteket, galvanizált anyagokat és puha fémeket, így az alumíniumot.

KÖRNYEZET

A **MIDA FOAM 169 FR** nem tartalmaz klórt, így nem áll fenn a felszívódó szerves halogének (AOX) kialakulásának a veszélye.

A **MIDA FOAM 169 FR** felületaktív anyagai megfelelnek az Európai Unió felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó 648/2004/EK rendeletében megfogalmazott követelményeknek.

BIZTONSÁG

Soha ne keverje a **MIDA FOAM 169 FR** tisztítószert egyéb termékekkel. Olvassa el figyelmesen a **MIDA FOAM 169 FR** biztonsági adatlapját, és kövesse az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatásokat.

TÁROLÁS

A **MIDA FOAM 169 FR** terméket eredeti csomagolásban, 5 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A termék szavatossági ideje a gyártás idejétől számított 24 hónap.

CSOMAGOLÁS

A **MIDA FOAM 169 FR** elérhető DOBOZBAN, HORDÓBAN ÉS IBC KONTÉNERBEN.

Biztonsági adatlap **MIDA FOAM 169 FR**

Revízió: 2018.02.28.