



# MIDA FOAM 190 SC

Prémium kategóriás, klórozott, lúgos tisztítóhab  
élelmiszer- és italgyártó ipari alkalmazáshoz

## LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS

A **MIDA FOAM 190 SC** folyékony, klórozott, lúgos tisztítószer, amely élelmiszer-feldolgozó területek fertőtlenítéséhez készült.

A **MIDA FOAM 190 SC** hatékonyan támadja és távolítja el a fehérje alapú szennyeződések. A termék megelőzi a kemény víz okozta lerakódásokat, így a rozsdamentes acél fényes és csillogó lesz.

A **MIDA FOAM 190 SC** nem rendelkezik korrozív tulajdonságokkal a 304 és 316 típusú rozsdamentes acélra nézve.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A **MIDA FOAM 190 SC** használható i) a fertőtlenítést igénylő felületek leöblítéséhez a durva szennyeződés eltávolítása érdekében, ii) **MIDA FOAM 190 SC** alapú hab felvitelével 0,5–2,0%-os koncentrációban (v/v) 30–60°C-os hőmérsékleten az eltávolítandó szennyeződés mértékétől és típusától, illetve a vízkeménységtől függően. Legalább 10–20 perces érintkezési időt követően használat után alaposan öblítse át a felületet (1 órán belül), és bizonyosodjon meg arról, hogy az összes terméklerakódás és szennyeződésszemcse eltávolítása megtörtént.

A **MIDA FOAM 190 SC** a visszamaradó vérrnyomok gyors és teljes eltávolítására használható vágódeszkák és egyéb berendezések kézi mosásához. Ezen alkalmazás keretében használja a **MIDA FOAM 190 SC** terméket oldatban 0,5–2,0% (v/v) közötti koncentrációban 30–35°C hőmérsékleten a vágódeszkák kopási mértékétől és a meglévő szennyeződések függvényében.

## TERMÉK JELLEMZŐI

Összetétel	Marószódát, hamuzsirt, felületaktív anyagokat, szekvesztráns anyagokat, oldószert és nátrium-hipokloritot tartalmaz
Megjelenés	Átlátszó folyadék
Szín	Halványsárga
Szag	Klóros
pH (1%)	± 12,2
Sűrűség	± 1,17 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
Aktív klór (%)	± 4,5%
Oldhatóság	Vízzel bármilyen arányban elegyíthető

## ANYAGKOMPATIBILITÁS

A **MIDA FOAM 190 SC** javasolt használati utasításai szerinti alkalmazás esetén a **MIDA FOAM 190 SC** használható az élelmiszeriparban elterjedt anyagokon, kivéve a könnyű fémötvözeteket, galvanizált anyagokat és puha fémeket, így az alumíniumot.

Kérdések felmerülése esetén javasoljuk, hogy bármilyen hosszú idejű használatot megelőzően értékelje ki az adott anyagokat.

## KÖRNYEZET

A **MIDA FOAM 190 SC** a környezetre veszélyes terméknek minősül.

A **MIDA FOAM 190 SC** felületaktív anyagai megfelelnek az Európai Unió felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó 648/2004/EK rendeletében megfogalmazott követelményeknek.

## BIZTONSÁG

Soha ne keverje a **MIDA FOAM 190 SC** tisztítószert egyéb termékekkel. Olvassa el figyelmesen a **MIDA FOAM 190 SC** anyagbiztonsági adatlapját, és kövesse az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatásokat.

## TÁROLÁS

A **MIDA FOAM 190 SC** terméket eredeti csomagolásban, 5°C és 25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Kerülje a közvetlen napsugárzásnak való kitétel. A termék szavatossági ideje a gyártás idejétől számított 6 hónap.

## CSOMAGOLÁS

A **MIDA FOAM 190 SC** elérhető DOBOZBAN, HORDÓBAN ÉS IBC KONTÉNERBEN.

*A biocid termékeket megbízható módon használja. Használat előtt mindig olvassa el a jelölést és a termékinformációkat!*

Anyagbiztonsági adatlap **MIDA FOAM 190 SC**

Revízió: 2018.03.06.