



MIDA FOAM 193 AC

Klórozott lúgos tisztítóhab
élelmiszer- és italgyártó ipari alkalmazáshoz

LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS

A **MIDA FOAM 193 AC** folyékony, klórozott, lúgos tisztítószer, amely élelmiszer-feldolgozó területek fertőtlenítéséhez készült.

A **MIDA FOAM 193 AC** hatékonyan támadja és távolítja el a fehérje alapú szennyeződések.

A **MIDA FOAM 193 AC** nem rendelkezik korrozív tulajdonságokkal a 304 és 316 típusú rozsdamentes acélra nézve.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A **MIDA FOAM 193 AC** használható i) a fertőtlenítést igénylő felületek leöblítéséhez a durva szennyeződés eltávolítása érdekében, ii) **MIDA FOAM 193 AC** alapú hab felvitelével 0,5–5,0%-os (v/v) koncentrációban 30–60°C-os hőmérsékleten az eltávolítandó szennyeződés mértékétől és típusától, illetve a vízkeménységtől függően. Legalább 10–20 perces érintkezési időt követően használat után alaposan öblítse át a felületet (1 órán belül), és bizonyosodjon meg arról, hogy az összes terméklerakódás és szennyeződésszemcse eltávolítása megtörtént.

A **MIDA FOAM 193 AC** a visszamaradó vékonyok gyors és teljes eltávolítására használható vágódeszkák és egyéb berendezések kézi mosásához. Ezen alkalmazás keretében használja a **MIDA FOAM 193 AC** terméket oldatban 0,5–5,0% (v/v) közötti koncentrációban 30–35°C hőmérsékleten a vágódeszkák kopási mértékétől és a meglévő szennyeződésektől függően.

TERMÉK JELLEMZŐI

Összetétel	Marószódát, felületaktív anyagokat, szekvesztráns anyagokat és nátrium-hipokloritot tartalmaz
Megjelenés	Átlátszó folyadék
Szín	Halványsárga
Szag	Klóros
pH (1%)	± 12,3
Sűrűség	± 1,15 g/cm ³ (20°C)
Aktív klór (%)	± 3,7%
Oldhatóság	Vízzel bármilyen arányban elegyíthető

ANYAGKOMPATIBILITÁS

A **MIDA FOAM 193 AC** javasolt használati utasításai szerinti alkalmazás esetén a **MIDA FOAM 193 AC** használható az élelmiszeriparban elterjedt anyagokon, kivéve a könnyű fémötvözeteket, galvanizált anyagokat és puha fémeket, így az alumíniumot.

Kérdések felmerülése esetén javasoljuk, hogy bármilyen hosszú idejű használatot megelőzően értékelje ki az adott anyagokat.

KÖRNYEZET

A **MIDA FOAM 193 AC** a környezetre veszélyes terméknek minősül.

A **MIDA FOAM 193 AC** felületaktív anyagai megfelelnek az Európai Unió felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó 648/2004/EK rendeletében megfogalmazott követelményeknek.

BIZTONSÁG

Soha ne keverje a **MIDA FOAM 193 AC** tisztítószert egyéb termékekkel. Olvassa el figyelmesen a **MIDA FOAM 193 AC** anyagbiztonsági adatlapját, és kövesse az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatásokat.

TÁROLÁS

A **MIDA FOAM 193 AC** terméket eredeti csomagolásban, 5°C és 25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A termék szavatossági ideje a gyártás idejétől számított 6 hónap.

CSOMAGOLÁS

A **MIDA FOAM 193 AC** elérhető DOBOZBAN, HORDÓBAN ÉS IBC KONTÉNERBEN.

A biocid termékeket megbízható módon használja. Használat előtt mindig olvassa el a jelölést és a termékinformációkat!

Anyagbiztonsági adatlap **MIDA FOAM 193 AC**

Revízió: 2018.03.06.