



MIDA FLOW 121 ZT

Silny alkaliczny preparat czyszczący do stosowania w systemach czyszczenia na miejscu (CIP)

OPIS I ZASTOSOWANIE

MIDA FLOW 121 ZT jest niskopieniącym preparatem czyszczącym w płynie, przeznaczonym specjalnie do stosowania w systemach czyszczenia na miejscu (CIP) oraz w instalacjach mycia mechanicznego w przetwórstwie żywności, w zakładach produkujących napoje i rozlewniach oraz w przemyśle mleczarskim.

MIDA FLOW 121 ZT to produkt silnie alkaliczny, również do wody o wysokim stopniu twardości.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Preparatu **MIDA FLOW 121 ZT** używa się w stężeniach, które zależą od stopnia zabrudzenia powierzchni i twardości wody. Na ogół stosuje się go w stężeniu objętościowym (v/v) od 1 do 3%, w temperaturze 40–80°C i przy okresie styczości z powierzchnią, trwającym od 10 do 60 min, w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Po użyciu dokładnie spłukać i dopilnować usunięcia wszystkich pozostałości produktu i cząstek zabrudzeń.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Skład	Zawiera wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu.
Wygląd	Nieprzejrysty płyn
Kolor	Jasnożółty
Zapach	Charakterystyczny dla produktu
pH (1%)	± 12,8
Gęstość	± 1,47 g/cm ³ (20°C)
Rozpuszczalność	Mieszalny z wodą we wszystkich proporcjach

ZGODNOŚĆ MATERIAŁU

Zgodnie z zaleceniami użytkownika, produkt **MIDA FLOW 121 ZT** można stosować na powierzchniach z materiałów powszechnie stosowanych w przemyśle spożywczym, poza powierzchniami ze stopów lekkich, materiałów ocynkowanych i metali miękkich w tym aluminium.

ŚRODOWISKO

Produkt **MIDA FLOW 121 ZT** nie zawiera chloru, a zatem nie ma ryzyka powstania adsorbowlanych organicznie związanych chlorowców (AOX).

Środki powierzchniowo czynne w preparacie **MIDA FLOW 121 ZT** są zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej EU 648/2004 w sprawie biodegradalności środków powierzchniowo czynnych.

BEZPIECZEŃSTWO

Nigdy nie należy mieszać preparatu **MIDA FLOW 121 ZT** z innymi produktami. Należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki dla **MIDA FLOW 121 ZT** i stosować się do wskázówek dotyczących postępowania z substancjami chemicznymi i do ich usuwania.

PRZECHOWYWANIE

Preparat **MIDA FLOW 121 ZT** przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 5 do 30°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Data ważności to 24 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIE

Preparat **MIDA FLOW 121 ZT** może być dostępny w kanistrze, beczce i kontenerze.

Karta danych technicznych **MIDA FLOW 121 ZT**
Weryfikacja 28.02.2018