



MIDA FLOW 142 CL

Niepieniący, chlorowany, alkaliczny środek dezynfekujący

OPIS I ZASTOSOWANIE

MIDA FLOW 142 CL to zasadowy, niepieniący środek dezynfekujący zawierający podchloryn sodu, który pomaga rozkładać tłuszcze i białka podczas procesu czyszczenia.

MIDA FLOW 142 CL to środek dezynfekujący o szerokim spektrum działania, skuteczny przeciwko bakteriom, drożdżom i grzybom. Może być stosowany do mycia CIP i mechanicznego w zakładach rybnych, drobiarskich, mleczarskich, mięsnych i ogólnej produkcji żywności.

MIDA FLOW 142 CL zawiera mieszaninę sekwestrantów, która pozwala na jego stosowanie w wodzie średnio twardej i twardej.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

MIDA FLOW 142 CL jest zazwyczaj stosowany w stężeniach od 2 do 5% (obj./obj.) w temperaturach od 20 ° i 50 ° C, a czas kontaktu 5-15 minut w zależności od stopnia i rodzaju zabrudzenia. należy usunąć i twardość wody.

Po użyciu dokładnie wypłucz i upewnij się, że wszystkie pozostałości produktu i cząsteczki brudu zostały usunięte.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Główne składniki	Soda kaustyczna, podchloryn sodu, surfaktant, sekwestrant
Aspekt wizualny	Przezroczysta ciecz
Kolor	Jasnożółty
Zapach	Charakterystyka produktu
pH (1%)	12,3 ± 0,5
Gęstość względna (w temp. 20°C)	± 1,19

Podane w tabeli wartości nie stanowią specyfikacji technicznej.

KOMPATYBILNOŚĆ MATERIAŁOWA

Środek MIDA FLOW 142 CL nadaje się do stosowania wyłącznie w zalecanych warunkach na stali nierdzewnej i materiałach odpornych na korozję.

W przypadku wątpliwości zalecamy ocenę poszczególnych materiałów przed każdym dłuższym użytkowaniem.

ŚRODOWISKO

MIDA FLOW 142 CL spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej EU648/2004.

BEZPIECZEŃSTWO

MIDA FLOW 142 CL jest klasyfikowany jako środek żrący.

Nie mieszać z kwasami ze względu na ryzyko wydzielania się gazu.

Należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu i postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi obchodzenia się z produktem i jego utylizacji.

STABILNOŚĆ I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 5 °C do 30 °C i zapobiegać wyciekom produktu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Bardziej szczegółowe zalecenia znajdziesz w części Bezpieczeństwo 7

OPAKOWANIE

5kg

22kg

1200kg