



# MIDA FLOW 210 FL

Odstranjevalec vodnega kamna za aplikacije CIP

## OPIS & APLIKACIJA

**MIDA FLOW 210 FL** je tekoči detergent na osnovi kislin z nizko stopnjo penjenja, zlasti za odstranjevanje anorganskih usedlin, za uporabo CIP v predelavi hrane, v obratih za pijače in polnilnice ter v mlečni industriji.

**MIDA FLOW 210 FL** je zelo učinkovit pri odstranjevanju anorganskih usedlin kamna, zlasti kalcijevega karbonata in kalcijevega fosfata, kar izboljšuje operativno učinkovitost.

**MIDA FLOW 210 FL** je zelo kisel izdelek, ki združuje dušikovo kislino, fosforno kislino in sekvestrante, kar ima za posledico zelo učinkovito čiščenje.

## NAVODILA ZA UPORABO

**MIDA FLOW 210 FL** se uporablja v koncentracijah med 0,5–3,0 % (v/v) pri temperaturi od 30 do 80 °C v času stika med 5 in 20 minutami, odvisno od stopnje usedline, ki jo je treba odstraniti.

**MIDA FLOW 210 FL** se lahko uporablja tudi pri namakanju pri koncentracijah med 0,5–5,0 % (v/v) pri temperaturi od 30 do 50 °C.

Po uporabi temeljito sperite in poskrbite, da so odstranjeni vsi ostanki izdelka.

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Sestava	Vsebuje dušikovo kislino, fosforno kislino, sekvestrante.
Izgled	Bistra tekočina
Barva	Brezbarven
Vonj	Značilen za proizvod
pH (1%)	± 1,3
Gostota	± 1,19 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
Topnost	Mešanje v vodi v vseh razmerjih

## KOMPATIBILNOST MATERIALA

Kadar se **MIDA FLOW 210 FL** uporablja v skladu s priporočenimi navodili za uporabo, se lahko **MIDA FLOW 210 FL** uporablja za materiale, ki se običajno uporabljajo v živilski industriji, razen aluminija in lahkih zlitin.

V primeru negotovosti priporočamo, da materiale ocenite pred vsako daljšo uporabo.

## OKOLJE

**MIDA FLOW 210 FL** ne vsebuje klora in zato ni nevarnosti za nastanek organskih adsorbiranih halogenov (AOX).

Površinsko aktivne snovi **MIDA FLOW 210 FL** so v skladu z Direktivo Evropske unije (EU648/2004) o biorazgradljivosti površinsko aktivnih snovi.

## VARNOST

**MIDA FLOW 210 FL nikoli ne mešajte** z drugimi izdelki. Natančno preberite varnostni list **MIDA FLOW 210 FL** in upoštevajte navodila za ravnanje s kemikalijami in odstranjevanje.

## SKLADIŠČENJE

**MIDA FLOW 210 FL** shranjujte v originalni embalaži pri temperaturi od 5 °C do 30 °C. Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Rok uporabnosti je 24 mesecev od datuma izdelave.

## PAKIRANJE

**MIDA FLOW 210 FL** je lahko na voljo v KANISTRU, SODU ali IBC-ju.

Tehnični list **MIDA FLOW 210 FL**  
Revizija 17.09.2024