



MIDA FLOW 1280 FF

Silno kyslý čistiaci prípravok na okruhovú čistenie
v potravinárskom a nápojovom priemysle

CHARAKTERISTIKA

MIDA FLOW 1280 FF je tekutý silno kyslý nepenivý prípravok na báze kyseliny methánsulfónovej a sírovej určený hlavne k odstraňovaniu zvyškov anorganických aj organických usadenín v CIP systémoch a ďalších zariadeniach potravinárskeho a nápojového priemyslu.

MIDA FLOW 1280 FF je taktiež veľmi vhodný pre čistenie plastových a nerezocelových prepraviek, vozíkov, van vo všetkých oblastiach potravinárskeho priemyslu rovnako ako foriem, formovacích a lisovacích zariadení v syrárňach.

MIDA FLOW 1280 FF je vysoko účinný pri odstraňovaní anorganických zvyškov vodného a mliečného kameňa, hlavne vápenatých usadenín uhličitanov a fosforečnanov rovnako ako nečistôt tukovej a bielkovinovej povahy, čím zvyšuje výrobnú efektivitu takto ošetrovaných plôch a zariadení.

MIDA FLOW 1280 FF je silno kyslý prípravok určený k vysoko efektívnemu procesu čistenia vďaka svojmu synergickému zloženiu z kyseliny sírovej, kyseliny methánsulfónovej, peroxidu vodíka a vysoko účinných nepenivých povrchovo aktívnych látok.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIDA FLOW 1280 FF sa odporúča používať v koncentrácii 0,5 až 3,0 % pri teplote 40 až 70°C. Čas pôsobenia je závislý na stupni a type znečistenia. Po uplynutí stanoveného času pôsobenia je potrebný výplach alebo oplach pitnou vodou do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku.

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	kyselina sírová, kyselina methánsulfónová, peroxid vodíka, povrchovo aktívne látky
Vzhľad	číra kvapalina
Farba	bezfarebná
Zápach	charakteristický
pH (100%)	0,5 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,12 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA FLOW 1280 FF** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA FLOW 1280 FF** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály okrem bežnej oceli, farebných kovov, hliníka a niektorých ďalších ľahkých zliatin. Materiály z plastových hmôt je vhodné pred použitím otestovať.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MIDA FLOW 1280 FF neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovateľných halogénov (AOX).

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA FLOW 1280 FF** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA FLOW 1280 FF** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA FLOW 1280 FF** a riadte sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA FLOW 1280 FF** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 30°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 24 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Prípravok **MIDA FLOW 1280 FF** je dodávaný v balení: kanister, sud a IBC kontajner.

Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostena z hľadiska množstva možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

Informačný list **MIDA FLOW 1280 FF**

Revízia 19.11.2024 v1.0