



MIDA FLOW 130 BC

Slabo alkalický prípravok na okruhovú čistenie
v potravinárskom a nápojovom priemysle

CHARAKTERISTIKA

MIDA FLOW 130 BC je tekutý nepenivý alkalický čistiaci prípravok s nízkou alkalitou a veľmi dobrými odmasťovacími vlastnosťami. Jeho zloženie na báze povrchovo aktívnych látok, organických rozpúšťadiel a sekvstrantov umožňuje vysokú čistiacu účinnosť voči organickým nečistotám, masnote a minerálnym olejom v oblasti potravinárskeho a nápojového priemyslu.

MIDA FLOW 130 BC obsahuje zložky znižujúce penivosť pracovných roztokov, čo umožňuje jeho použitie v zariadeniach so systémami mechanického a okruhového CIP čistenia, v podlahových umývacích automatoch alebo v automatických umývačkách áut.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIDA FLOW 130 BC sa odporúča používať v koncentrácii 1,0 až 3,0 % pri teplotách medzi 20 °C a 70 °C. Doba pôsobenia je závislá od stupňa a typu znečistenia. Po uplynutí stanovenej doby pôsobenia je nutný výplach alebo oplach pitnou vodou do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku.

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	povrchovo aktívne látky, rozpúšťadlá, silikáty, sekvstranty
Vzhľad	číra kvapalina
Farba	bezfarebná
Zápach	charakteristický
pH (1%ný roztok, 20°C)	11,1 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,050 ± 0,050 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA FLOW 130 BC** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA FLOW 130 BC** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály vrátane citlivých materiálov, ako je hliník a jeho zliatiny, pozinkované železné materiály alebo plastové povrchy.

V prípade pochybností o materiálovej znášanlivosti konkrétnej zliatiny je vhodné pred použitím taký materiál na znášanlivosť otestovať.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MIDA FLOW 130 BC neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogénov (AOX).

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA FLOW 130 BC** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA FLOW 130 BC** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA FLOW 130 BC** a riadte sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA FLOW 130 BC** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 35°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 24 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Prípravok **MIDA FLOW 130 BC** sa dodáva v balení: kanister, sud a IBC kontajner.

Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oproteneá vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

Informačný list **MIDA FLOW 130 BC**
Revízia 20.03.2026 v1.0