



MIDA FLOW 144 ZC

Alkalický čistiaci prípravok na báze
aktívneho chlóru pre potravinársky priemysel

CHARAKTERISTIKA

MIDA FLOW 144 ZC je tekutý alkalický čistiaci prípravok na báze silikátov, alkalických zložiek, aktívneho chlóru, sekvestračných prísad a zmesi povrchovo aktívnych látok určený na čistenie zmáslňovačov a ďalších strojov a zariadení používaných pri výrobe masla. Je vhodný tiež na ručné čistenie podláh a stien v potravinárskom priemysle vrátane údiarenských palíc a foriem na výrobu šunky.

MIDA FLOW 144 ZC je obzvlášť účinný a silný predovšetkým na odstraňovanie zvyškov maslovej hmoty z vnútorných plôch zmáslňovačov a ďalších zariadení. Prípravok **MIDA FLOW 144 ZC** je slabo penivý.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIDA FLOW 144 ZC sa odporúča používať v koncentrácii 0,1 až 1,0 % pri teplote 50 až 60°C. Čas pôsobenia je závislý na stupni a type znečistenia. Po uplynutí stanoveného času pôsobenia je potrebný výplach alebo oplach pitnou vodou do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku.

MIDA FLOW 144 ZC môže byť použitý tiež na ručné čistenie podláh, stien a menších výrobných nástrojov a zariadení. V tomto prípade sa použije roztok **MIDA FLOW 144 ZC** v koncentrácii 0,1 až 1,0 % pri teplote 30°C až 40°C v závislosti na stupni a type znečistenia.

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	hydroxid draselný, silikáty, chlórnan sodný, sekvestranty, povrchovo aktívne látky
Vzhľad	číra kvapalina
Farba	svetlo žltá
Zápach	po chlóre
pH (1%ný roztok)	12,5 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,19 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Obsah aktívneho chlóru	± 4,0 %
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA FLOW 144 ZC** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA FLOW 144 ZC** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály okrem ľahkých zliatin, pozinkovaných a hliníkových materiálov. Pokiaľ nie je u konkrétnej zliatiny materiálová znášanlivosť deklarovaná, je vhodné pred použitím tento materiál na znášanlivosť otestovať.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA FLOW 144 ZC** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA FLOW 144 ZC** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA FLOW 144 ZC** a riadte sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA FLOW 144 ZC** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 25°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 12 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Prípravok **MIDA FLOW 144 ZC** sa dodáva v balení: kanister a sud.

Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostená vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.