



MIDA FLOW 215 MG

Silno kyslý čistiaci prípravok bez obsahu fosforu
na okruhové čistenie v potravinárskom priemysle

CHARAKTERISTIKA

MIDA FLOW 215 MG je tekutý kyslý nepenivý čistiaci prípravok založený na kombinácii kyselín a povrchovo aktívnych látok. Táto kombinácia s vynikajúcim účinkom zaisťuje odstránenie organických nečistôt, tukov a bielkovín, zabráňuje tvorbe minerálnych usadenín a všeobecne odstraňuje nečistoty organicko/anorganickej povahy vo všetkých oblastiach potravinárskeho a nápojového priemyslu.

MIDA FLOW 215 MG je charakteristický menším obsahom neiónových povrchovo aktívnych látok a vďaka vysokému obsahu zložky, ktorá znižuje penivosť čistiacich roztokov môže byť použitý pri pravidelnej sanitácii najrôznejších okruhových systémov.

MIDA FLOW 215 MG sa používa predovšetkým v mliekarenskom priemysle na čistenie nádrží, zásobníkov, potrubných systémov a foriem pri výrobe mliečnych výrobkov a syrov. Vzhľadom na zloženie je možno **MIDA FLOW 215 MG** použiť na nerezovú oceľ, plasty a v niektorých prípadoch aj na zliatiny z ľahkých kovov vrátane hliníka.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIDA FLOW 215 MG sa odporúča používať v koncentrácii 0,5 až 3,0 % pri teplote 50 až 80°C. Doba pôsobenia je závislá na spôsobe aplikácie, tvrdosti vody a na stupni a type znečistenia. Pri použití v automatických CIP systémoch sa odporúča použitie vhodnej dávkovacej a meracej techniky spojennej s CIP systémami. Po uplynutí stanoveného času pôsobenia je potrebný výplach alebo oplach pitnou vodou do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku.

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	kyselina citrónová, kyselina methansulfónová, kyselina glykólová, povrchovo aktívne látky
Vzhľad	číra kvapalina
Farba	bezfarebná
Zápach	charakteristický
pH (1%ný roztok)	1,5 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,136 ± 0,050 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA FLOW 215 MG** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA FLOW 215 MG** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály okrem niektorých ľahkých zliatin. Pokiaľ nie je u konkrétnej zliatiny materiálová znášanlivosť deklarovaná, je vhodné pred použitím taký materiál na znášanlivosť otestovať.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MIDA FLOW 215 MG neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogénov (AOX).

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA FLOW 215 MG** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA FLOW 215 MG** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA FLOW 215 MG** a riadťe sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA FLOW 215 MG** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 30°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 36 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Prípravok **MIDA FLOW 215 MG** je dodávaný v balení: kanister, sud a IBC kontajner.

Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostena vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.