

# MATIC EXTRA L56

Tečni alkalni deterdžent za automatske mašine za pranje sudova u kuhinjama i prehrambenoj industriji

## OPIS I PRIMENA

**MATIC EXTRA L56** je veoma efikasan tečni alkalni detergent koji ne peni i koristi se u automatskim mašinama za pranje sudova. **MATIC EXTRA L56** odlično uklanja ostatke masti i osušenu hranu.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

**MATIC EXTRA L56** se koristi u količini od 1 do 2 grama na 1 litar vode, u zavisnosti od stepena tvrdoće vode. Temperaturu i vreme delovanja daje proizvođač automatske mašine za pranje sudova. Posle upotrebe dobro isperite i uverite se da nema ostataka proizvoda i nečistoća.

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Sastav	Sadrži alkalije i sequestrante
Izgled	Tečnost - neprozirna
Boja	Blago žuta
Miris	Karakterističan za proizvod
pH (1%)	12,2 ± 0,5
Gustina	± 1,285 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
Rastvorljivost	Meša se sa vodom u svim razmerama

## KOMPATIBILNOST MATERIJALA

Kada se koristi u skladu sa preporukama, **MATIC EXTRA L56** može da se upotrebljava na materijalima koji se obično koriste u prehrambenoj industriji, sa izuzetkom lakih legura, pocinkovanih materijala i mekih metala kao što su aluminijum, bakar, mesing, guma i slični materijali.

## ŽIVOTNA SREDINA

**MATIC EXTRA L56** sadrži surfaktante koji su u skladu sa Direktivom Evropske unije EU648/2004 o biorazgradivosti surfaktanata.

## BEZBEDNOST

Nikada ne mešajte **MATIC EXTRA L56** sa drugim proizvodima. Pažljivo pročitajte bezbednosni list za **MATIC EXTRA L56** i sledite uputstva za rukovanje hemikalijama i njihovo odlaganje.

## SKLADIŠTENJE

**MATIC EXTRA L56** skladištiti u originalnom pakovanju na temperaturi od 5°C do 30°C. Ne izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Rok upotrebe je 24 meseca od datuma proizvodnje.

## PAKOVANJE

**MATIC EXTRA L56** može biti dostupan u kantama i buradima.

TDS **MATIC EXTRA L56**  
Revizija 29.05.2024

Uvoznik i distributer:  
NOVOHEM doo, Šabac